

大麦 螺杆机控制器 西门子屏

产品名称	大麦 螺杆机控制器 西门子屏
公司名称	广州得麦电子科技有限公司
价格	68.00/个
规格参数	品牌:广州大麦 型号:SC32
公司地址	广州市天河区新塘田头岗工业区二大道一横路2号E栋203 (仅限办公用途) (不可作厂房使用)
联系电话	020-28819702-143818 15360408368

产品详情

螺杆机控制器采用分体安装，由西门子系列真彩触摸屏显示器和ZY100控制板两部分组成。显示器采用400MHZ ARM9处理器，西门子顺应市场需求推出的 SIMATIC 精彩系列面板(SMART LINE)，有7寸、10寸两种规格，准确地提供了人机界面的标准功能，经济适用，具备高性价比。如今，全新一代精彩系列面板的功能得到了进一步的提升，与ZY100组成完美的自动化控制与人机交互平台，为您的便捷操控提供了理想的解决方案。ZY100控制板是专门为暖通或中央空调行业应用定制的。两者结合能够满足大多数现在市场上的机组，而且可根据客户机组情况做相应更改，满足不同客户个性化的需求。

1 西门子smart700/1000ie系列真彩触摸屏显示器

1尺寸

Smart 700/Smart 1000显示尺寸 (英寸) : 7英寸宽屏10.2英寸宽屏

2特性

显示类型 : LCD-TFT

分辨率 (宽 x 高, 像素) : 800 x 480颜色256亮度250 cd/m

背光寿命(25 ° C) : 最大40,000小时

3供电

供电电源 : 24 V DC电压

允许范围19.2 V - 28.8 V DC

环境条件:操作温度0 - 50 ° C

防护等级:前面IP65背面IP20

2 ZY105控制板性能指标

主要性能指标：

- 1、采用ARM Cortex M3
内核32位嵌入式处理器，运算速度更快，功耗更小，性能更稳定，功能强大，远胜于传统的8位单片机。
- 2、采用STM表面贴片工艺，双层PCB设计，抗干扰能力强，所有元件均符合工业级标准。
- 3、采用快速485通讯技术，采用抗干扰，防高压，雷击的设计，增强了通讯的准确性和可靠性，适合远距离通讯，方便控制器的分体式安装。软件协议使用标准Modbus-RTU协议。
- 4、支持多控制器联控和PC监控。