

别墅泳池水消毒系统施工板式换热器价格

产品名称	别墅泳池水消毒系统施工板式换热器价格
公司名称	郑州鑫和环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州高新区沟赵办事处西连河村2组93号
联系电话	0156-39724566 15639724566

产品详情

别墅泳池水消毒系统施工板式换热器价格对于游泳馆来说这种专业的设备是很有必要的，当然了随着时代的发展游泳池工程技术也将会更好的服务我们的生活。

124 1.1 游泳池的循环水净化处理系统中必须含有池水消毒工艺。1.2

消毒剂的选择应符合下列要求：1 杀菌消毒能力强；2 对水和环境污染小；3 对池水水质影响小；4 对人体无刺激或刺激性很小；5 对建筑结构、设备和管道无腐蚀或仅有轻微腐蚀；6

消毒剂用于游泳池的池水消毒时，应征得卫生监督和疾病预防控制等有关部门的批准。1.3

游泳池的消毒剂和消毒方式，应根据使用性质和使用要求确定，并符合下列要求：

世界级和国家级竞赛和训练游泳池应采用臭氧或臭氧-氯联合消毒；2

对于使用负荷较大、季节性和露天的游泳场所，宜使用长效消毒剂3

室外和阳光直接照射的游泳池宜采用含有稳定剂的消毒剂；4

室内游泳池不宜使用含有稳定剂的消毒剂。1.4 消毒设备的选择，应符合下列要求：1

设备简单、安全可靠、操作和维修简便；2 计量装置的计量准确，且灵活可调；3

投加系统能自动控制，且安全可靠；4 建设费和经常运行费用合理。1.5 消毒剂余量及副产物应符合《游泳池水质标准》CJXXX-2006的要求。别墅泳池水消毒系统施工板式换热器价格

2.1 采用臭氧消毒时，应符合下列要求：1 臭氧应采用负压投加在过滤器之后的循环水管道上；2

臭氧应在投加点之后与反应罐之间设置在线混合器；3 臭氧投加量应按下列规定确定：1)

如采用全流量臭氧消毒方式时，臭氧投加量宜为0.8~1.2mg/L；2)

如采用分流量臭氧消毒方式时，臭氧投加量宜为0.4~0.6 mg/L；4

应设置臭氧与水接触反应的反应罐，且接触反应的时间，应满足下式的规定：

CT 1.6 式中C——臭氧投加量 (mg/L)；T——臭氧与水接触和反应的时间 (min)；5

应设臭氧尾气处理或再利用装置；6

臭氧投加系统应采用全自动控制，并与循环水泵联锁。别墅泳池水消毒系统施工板式换热器价格