

# 熔盐液下泵 熔盐泵

产品名称	熔盐液下泵 熔盐泵
公司名称	济南华威泵业有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区经十路24566号24号楼227室
联系电话	0531-85667502 13064072525

## 产品详情

### 一、概述

GY

型熔盐泵，是济南华威泵业有限公司在多年生产高温液下泵和熔盐液下泵的基础上，参考国外同类型产品的结构，自主开发的熔盐泵系列产品。是熔盐循环系统或者熔盐输送的专用高温泵。二、性能范围  
使用温度(T)：180 ~ 540 流量(Q)：3 ~ 600 m<sup>3</sup>/h 扬程(H)：10 ~ 70 m

介质粘度( )：μ < 300cp 三、应用领域 GY

型熔盐泵应用于输送高温熔盐(硝酸盐)，适用于三聚氰胺项目、氧化铝项目以及片碱项目等精细化工行业中。四、结构特点 GY型熔盐采用有效冷却手段，合理的结构和材质，使之成为可靠输送540

以下的高温熔盐(硝酸盐)。该系列产品具有效率高、工作平稳、振动小、噪音低、使用寿命长、维修少、维护费用低等特点，质量达到国外同类产品水平。泵的详细结构请向济南华威泵业有限公司咨询。

GY型熔盐泵性能参数表

型号 Model	泵额定转速n =1450 ( r/min )				
	流量Q ( m <sup>3</sup> /h )	扬程H ( m )	效率 ( % )	电机功率P ( Kw )	液下深度L ( m )
GY32-125	6.3	5	45	1.1	0.8 ~ 1.2
GY32-160	6.3	8	40	1.5	0.8 ~ 1.2
GY32-200	6.3	12.5	33	2.2	0.8 ~ 1.2
GY32-250	6.3	20	27	4	0.8 ~ 1.6

GY50-125	12.5	5	55	1.5	0.8 ~ 1.2
GY50-160	12.5	8	51	1.5	0.8 ~ 1.2
GY40-200	12.5	12.5	46	3	0.8 ~ 1.6
GY40-250	12.5	20	39	5.5	0.8 ~ 1.6
GY40-315	12.5	32	33	11	0.8 ~ 2.0
GY65-125	25	5	64	1.5	0.8 ~ 1.2
GY65-160	25	8	62	3	0.8 ~ 1.6
GY50-200	25	12.5	57	4	0.8 ~ 1.6
GY50-250	25	20	50	7.5	0.8 ~ 1.6
GY50-315	25	32	48	15	0.8 ~ 2.0
GY80-125	50	5	69	3	0.8 ~ 1.6
GY80-160	50	8	68	4	0.8 ~ 1.6
GY65-200	50	12.5	68	5.5	0.8 ~ 1.6
GY65-250	50	20	63	11	0.8 ~ 2.0
GY65-315	50	32	58	18.5	0.8 ~ 2.0
GY100-200	100	12.5	73	15	0.8 ~ 2.0
GY100-250	100	20	72	18.5	0.8 ~ 2.0
GY100-315	100	32	65	45	1.2 ~ 2.2
GY100-400	100	50	55	55	1.2 ~ 2.2
GY125-250	200	20	77	30	1.2 ~ 2.2
GY125-315	200	32	75	45	1.2 ~ 2.2
GY125-400	200	50	70	90	1.2 ~ 2.2
GY150-250	400	20	79	75	1.2 ~ 2.2
GY150-315	400	32	79	90	1.2 ~ 2.2
GY150-400	400	50	78	132	1.2 ~ 2.2

备注：熔盐泵实际性能参数以产品铭牌为准