

水锤测试台价格走势PU-15

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 水锤测试台价格走势PU-15 |
| 公司名称 | 苏州力特海增压科技有限公司 |
| 价格 | 15000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:力特海 型号:PU-15 规格:2000*800*1200MM |
| 公司地址 | 江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号 |
| 联系电话 | 051262885002 18625045015 |

产品详情

压力测试台介绍：

1. 采用压缩空气驱动，双泵并联增压设计，在低压状态下可获得较大的流量。
2. 将被测件快速灌水，当达到一定压力后，低压停止工作，高压泵稳定的将压力增至预定测试压力。
3. 最大输出压力可达3000八便携式水压，测试单元操作简单，运行系统时，除连接进水口，高压出口及驱动空气外，无需连接其他装置。
4. 通过调节驱动压力达到额定压力的试验压力。
5. 便携式水压测试单元运行安全可靠，带有脚轮，移动捷带方便。
6. 该单元专为油田测试设计，广泛应用于阀门，井下工具，井口压力管，防爆器，采油器等静水压力测试等。

水压测试台\水锤测试台 设备特点：

- 1.采用微机控制试验过程，实时显示试验时间、变形曲线、试验压力等值，试验结果可自动保存，试验结果可打印。断电后能自动保存试验结果；
- 2.系统输出压力可以无级调节，加压速率可以自由设定；
- 3.自主研发的专用控制软件，成熟稳定，保证整个试验过程完全符合相关国家标准；

4.压力源采用进口增压泵，输出压力范围广；

5.试件箱采用全封闭防爆结构，箱盖采用加气弹簧的设计，安全可靠，方便操作。

苏州力特海

水压测试台\水锤测试台 执行标准：

1.GB 16897-1997 《制动软管》

2.适用于汽车制动管、动力转向管、离合器管和其他汽车软管耐压测试或脉冲试验，提供于与相配套的挠曲、振动、体积膨胀等相关配套检测设备；

3.遵循标准:GB16897-1997、ISO6803、TL8415、TL875、SAE J-2044、SAE J-188、SAE J-1401、

ES 6G91-3A719-AA、ESA-M2D17-B、ES-3M51-3A212-AB

水压测试台\水锤测试台 详细参数：

1.型号：PU-15

2.输出压力（bar）：15

3.流量L/min：30-90

4.设定系统：保压-爆破-脉冲

5.介质：气-水-油

6.控制方式：手动/自动

7.尺寸（长*高*宽mm）：2000*800*1200（1500）

水压测试台\水锤测试台 技术参数：

1.加压范围：最高压力10- 700MPa

2.可同时试验管路：最多可扩充至20路

3.恒压精度：-2% ~ + 2%

4.液压制动软管：加压速率依据标准升压速率为103MPa/min

5.计时范围：0.1min ~ 10000h

6.计时精度：<0.1%

7.电源电压：交流220V

计算机设定系统工作方式：

1.恒压-加压-压力

2.恒压-保压-压力

3.恒压-保压-卸荷

以上仅供参考，详情请咨询苏州力特海增压科技有限公司