

塑料半软性/软性填料.水处理填料.复合填料

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 塑料半软性/软性填料.水处理填料.复合填料 |
| 公司名称 | 萍乡市创鑫填料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 厂商:创鑫 含量 :100 (%) 材质:塑料 |
| 公司地址 | 萍乡市安源区东门道口卢家湾603号 |
| 联系电话 | 0799-6814295 13907991785 |

产品详情

| | | | |
|----|----|--------|-----------|
| 厂商 | 创鑫 | 含量 | 100 (%) |
| 材质 | 塑料 | 执行质量标准 | 国际标准 |

塑料软性填料 软性填料适用于印染、炼染、毛纺地毯、棉纺、丝绸、制药、含氰、石化等工业废水和生活污水的好氧处理。

| 适应废水参考浓度 | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|------|------|
| 形式 | 厌氧 | | | 好氧 | |
| 项号 | a2 | b2 | c2 | d2 | e2 |
| 浓度(cod毫升/升) | 50000 | 40000 | 30000 | 3000 | 1000 |

| 产品规格 | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| 项目 | 型号单位 | a1 | b1 | c1 | d1 | e1 | f1 |
| 纤维束长度 | 毫米 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 束间距离 | 毫米 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 安装间距 | 毫米 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 纤维束量 | 束/米3 | 9259 | 3906 | 2000 | 1157 | 729 | 488 |
| 单位重量 | 公斤/米3 | 10-12 | 6-7 | 4-5 | 2.5-3 | 2-2.5 | 1.5-2 |
| 成膜后基本重量 | 公斤/米3 | 200 | 110 | 72 | 60 | 39 | 28 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| 孔隙率 | % | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | |
| 理论比表面积 | 米 ² /米 ³ | 9891 | 5563 | 3561 | 2472 | 1987 | 1390 | |