

7.5KW 380v高性能通用变频调速器国产厂家

产品名称	7.5KW 380v高性能通用变频调速器国产厂家
公司名称	东莞市全普自动化设备有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	品牌:丹富莱 型号:DFL8000B-7R5-4
公司地址	东莞市东城区立新犬眠岭工业区第二栋（浚安工业园）3楼北侧
联系电话	076923136615 18929297458

产品详情

变频器产品介绍

阿名称：380V三相交流异步电机变频器 7.5kw高性能通用变频调速器

品牌：丹富莱 型号：DFL8000B-7R5-4

DFL 8000B 系列是一款迷你型高品质多用途变频器，采用了行业高品质元器件、新型材料以及最新微电脑控制技术，具备专业易用，高效节能，安全可靠，美观耐用，通用性广的特性。DFL8000B 系列广泛应用于纺织机械，搅拌传送机械，机械加工，电子制造业，造纸机械，水泵，风机，塑胶，木工机械，自动扶梯，矿石机械，印刷机械控制，等各种小功率调速环境，尤其在化工，石油，电力，纺织，市政工程，水泥，矿业，水处理领域使用更为广泛。

下图是为IGBT模块为核心的变频器，缺点：成本高，优点：性能稳定、可靠、耐用。是看重质量的用户的的首选产品。

市面上多数为单管IGBT为核心的变频器，优点：成本低，比较迎合很多喜欢买便宜产品的顾客。缺点：性能上没有IGBT模块变频器稳定、可靠、耐用。

变频器产品特点

- 1.输入电源 3PH 380V(±25%)；输出：3PH 0-380V
- 2.专用DSP电机主控IC，电压矢量控制，纯正的SVPWM输出
- 3.IPM模块为功率驱动核心部件，内置过流、短路、过温等多种可靠保护；故障率极低
- 4.五位数码管显示，五个状态指示灯(显示频率、电压、转速、计数器、正反转状态、故障等)

- 5.输出频率范围从0.1 - 400HZ，精度：0.1HZ
- 6.模拟量输入0-5VDC，0-10VDC，0/4-20mA
- 7.可外接延长线数字操作面板，参数可自由拷贝
- 8.X5、X6多功能输入端子可设置多种启停方式：二线式A、B模式，三线式A、B模式
- 9.X1-X4多功能输入端子可组合16段速，16段加减速时间（0.1-6500秒）可独立设置
- 10.用户可任意设定V/F曲线
- 11.多功能继电器输出，实现运转中、频率到达、外部异常等各种状态时继电器输出
- 12.瞬停再起速度追踪功能、自动稳压功能、直流刹车、PLC程序控制等功能
- 13.牵伸功能适用于收放卷，在一定精度内保持线速度恒定等功能
- 14.完善的保护功能：过压、欠压、过载、超温、输出端短路保护
- 15.参数密码保护，限制使用时间、参数自动恢复

变频器的基本配线图

变频器展示图

电话：18929297458

网址：<http://www.chipctrl.com/>