供应牛力牌残疾人升降机 简易电梯

产品名称	供应牛力牌残疾人升降机 简易电梯
公司名称	济南牛力机械制造有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:济南牛力 型号:SJD 荷载kg:500
公司地址	济阳县回河镇西药王庙村70-1号
联系电话	86-053181171882 18615515707

产品详情

供应牛力牌残疾人升降机 简易电梯

残疾人升降机结构紧凑、操作简单、保养方便。更完美的解决了残疾人在公共场所上下楼梯的问题,最大的优点就是不用改变原有土建,适用于不适合做坡道的场所。要求:楼梯最窄处不得少于1200mm可安装于墙壁上。操作方便,安全可靠。我们的产品可以巧妙的加装在地铁出入口,地下人行道,人行天桥,火车站出入口,小区房楼道,大厦中楼道,可以完善的解决公共场所升降难的问题。本公司的产品无须底坑,并道,机房,无杂音,无场地限制,无需要频繁维修保养安全可靠,公司依托可靠的产品质量和优良的售后服务,竭诚为您服务。

一、残疾人升降机主要技术参数及基本功能配置:

电源:220v

整机外形: 1768mm × 1285mm ×

升降底板尺寸:1370mm(长度)×917mm(宽度)

最大提升高度:6000mm(标准型)(可根据客户需要制作6000mm以下机型)

升降底板最低高度: 80mm(离地面)

安装方式:无地坑式安装(直接固定于c30混凝土水平地面,混凝土厚度不少于200mm)

升降速度:70mm/s(液压驱动)

最大载重量: 500kg

翘板工作角度:75°

驱动方式:液压动力单元驱动

控制电源电压:24v/dc

电机功率: 0.75kw220v/ac

升降控制:翘板自复位开关操作运行

过载保护:过电流继电器控制

外呼形式:外呼盒分别预埋或立柱式安装在平台上下停层附近墙面或地面,联动操作平台上下.

适用环境:室内或室外

适用温度:-20°c--60°c

安全装置安全翘板:设备运行上升时翘板自动翘起,防止轮椅滑出平台.

紧急停止:按下紧急按纽开关可控制机器运行上升或下降

紧急下降:手动摇把操作或使用手动泄压及启用应急电池系统实施紧急下降功能安全网

升降底板下降时,下方安全网遇障碍物立即停止运行下降.