真空吸塑胶配方化验，样品还原，流展性能检测

产品名称	真空吸塑胶配方化验，样品还原，流展性能检测
公司名称	杭州柘大检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:柘大检测 型号:成分
公司地址	杭州市西湖区西溪路525号B楼209室
联系电话	0571-87759051 15397161905

产品详情

真空吸塑胶配方化验，样品还原，流展性能检测

真空吸塑胶是水性胶黏剂聚氨酯胶的一种。水性聚氨酯胶以其水性，无毒便捷使用等特点被市场广泛使用。随着人们对低碳环保的追求，催生了一系列的水性胶黏剂。

真空吸塑胶通常都是以聚氨酯乳液作为主要的组成成分，它具有良好的成膜性能，发生交联后具有优异的抗热及抗水性等。

目前市面上的真空吸塑胶大致分为：PVC真空吸塑胶、PET真空吸塑胶、刨花板真空吸塑胶、木门真空吸塑胶等。

它广泛应用于有形部位的真空吸塑热复合，如聚氯乙烯(PVC)等软体材料和密度板、刨花板、木材等的真空吸塑成型，主要用于木门、橱柜、音箱板、电脑桌、汽车控制台等的真空吸塑成型。

真空吸塑胶特点：

1、无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放、易清洁的特点;

2、软硬度可调，以及耐温、弹性好等优点;

3、低粘度值、良好的喷雾及优异的粘接性能。

真空吸塑采用喷涂施胶，因此要求真空吸塑胶粘剂的黏度适中，能适应冬夏天气的变化，能够实现喷雾雾化，此外真空吸塑胶还要具有以下特点：

1)流展性好，吸塑后表面洁净无麻点。 2)固体含量高，快干。
3)初黏性好，在凹槽处、边缘处特别要求吸塑胶的初黏性要好。
4)耐热老化性能好，至少在60°C时，24h烘烤后胶膜不卷边、不缩边、不起泡。 5)活化温度低，使用水性聚氨酯胶必须有一个活化温度，活化温度要求在55～65°C范围内，温度太高，PVC膜易穿孔。

杭州飞秒检测提供未知物分析、胶水、金属表面处理剂、清洗剂、脱模剂等精细化学品配方分析、工艺还原、新品开发技术服务。 本中心依托浙江大学分析测试平台,融合多所著名高校(清华、复旦、武汉、兰州、南京大学等)的强大科研实力,与多家科研单位建立战略合作伙伴关系,拥有化学、材料、环境相关领域的检测、分析仪器设备以及经验丰富的高水平专业人才队伍。

化学品配方分析：可给出化学品的化学成分与含量。

测试周期：10个工作日以内。

化学品配方还原：在配方分析的基础上，开发产品生产方法，依据客户对产品的性能要求对配方进行调配。

还原周期：1-3个月.

付款方式：签订书面配方还原合同，预付总金额20%的款项，配置成功之后再付尾款。

公司名称：杭州柘大飞秒检测技术有限公司 联系人：余工 先生 电话：86-0571-87759051 15397161905
传真：86-0571-87359462 地址：浙江省杭州市西湖区西溪路525号浙大科技园B座208室