

高速公路能用沥青冷补料冷油

产品名称	高速公路能用沥青冷补料冷油
公司名称	山东润通新材料有限公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:华通 型号:AC-10
公司地址	山东省烟台市龙口市东莱街道通海路北
联系电话	15192333178

产品详情

高速公路能用北京沥青冷补料吗？

现在交通发达，车流量大幅度增加，高速公路高负荷运转时容易出现坑槽破损，这时需要及时修补，避免雨水雪水渗透到沥青面以下，这样路面会大面积起鼓，给养护人员带来麻烦，给交通带来不便与拥堵，用烟台沥青冷补料及时修补高速公路。

“华通沥青冷补料”是一种高科技道路修补材料，核心材料源自美国进口，性质稳定，粘度大，可在-30至50之间适用全天候使用，适合在任何天气和环境下修补各种不同类型的道路面层，如沥青、水泥混凝土道路、检查井、停车场、机场跑道、桥梁伸缩缝修复等。而且施工简单方便快捷，总共分5步：

- 1、坑槽清理 确定坑槽开挖位置，四周铣刨或切缝后，将待修补的坑槽内及四周的碎石、废渣清理干净，坑槽内不得存有泥浆，冰块等杂物，被修补的坑槽应有整齐的切边，废渣的清除要见到固体坚固面为止。
- 2、刷涂界面剂 在清理好的坑槽四周及底部刷涂界面剂，尤其是坑槽四周要涂刷均匀。
- 3、填满坑槽 把足够的冷补材料填进坑槽内，直到填料高出路面1.5cm左右，填满后坑槽中央处应稍高于四周路面并呈弧形，若路面坑槽深度大于5cm时，应分层填补，逐层压实，每层3—5cm。
- 4、压实 铺设均匀后，根据实地环境，修补面积的大小和深度，选择适当的压实工具和方法进行压实。如汽车轮胎压实、人力夯、振动平板夯压实、压路机压实。高等级公路修补时，修补区域的四周和边角应保证充分地压实。
- 5、开放交通 压实后可以直接通车。

所以高速公路出现破损请及时维修用华通牌沥青冷补料，华通牌冷补料给您解决后顾之忧，华通公司姚经理愿意为您提供技术指导