

销售耐用QZX660程控四开切纸机

产品名称	销售耐用QZX660程控四开切纸机
公司名称	上海勃劳森机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:液压切纸机
公司地址	上海市松江区松米路2号14幢2楼E-41室
联系电话	13661861851 13801737977

产品详情

类型 液压切纸机

qzk660a液压程控切纸机（安装optima ez型程控系统）配备美国“lt tech co.,usa”公司生产的控制系统

qzk660b 液压程控切纸机（安装optima iis型程控系统）

qzx660 液压数显切纸机

主要技术参数：

最大裁切门幅	660mm
最大裁切长度	660mm
最小裁切长度	25mm
最大裁切高度	100mm
电源电压	220v/50hz（可供选择其他电压）
主电机功率	2.2kw
外形尺寸(l × w × h)	1570 × 1060 × 1520mm
净重	550kg

选择 / 附件：具有任选的左、右侧工作台。

规格和标准设备如有更改，恕不另行通知。

主要特点：

全液压传动

前工作台区域红外线安全保护

单次裁切循环

后工作台上透明安全罩

脚踏预压或光学裁切线显示线

双手同步安全操作

刀床和压纸器从任意位置自动返回

24v控制系统（低压）

工作台表面镀硬铬

开机十分钟不使用自动停机

压纸压力和裁切力无级调节

裁切下死点保压

推纸器控制系统（美国“lt tech co.usa”公司生产）：

程序段数量和每个程序段存储刀数

optimaez实用型 -

59个程序段，存储50刀 / 程序段。

optimaiis屏幕型 -

95个程序段，存储100刀 / 程序段。

推纸器重复定位精度 $\pm 0.05\text{mm}$

推纸器运行模式 -

点动模式；

数控模式；

程序模式 -

位置尺寸输入法；

示教编程法。

纸张尺寸伸缩的微量修正功能

公、英制尺寸自动转换功能

推纸器锁紧功能

自动推纸功能

在显示器上具有误操作和故障自诊断提示功能

本公司愿为广大切纸机用户提供最及时周到的服务，热忱欢迎广大客户垂询。

qzk660压纸部件

qzk660长螺杆部件

qzk660电气箱

qzk660推纸部件

公司装配车间

qzk660切纸机产品的主要特点

本公司的主要业务骨干和技术人员从事切纸机的产品设计、生产制造、质量控制和经营服务都已分别具有25~40多年的丰富经验，部分人员参观走访过世界著名的德国“波拉”、“沃伦贝格”、“帕凡克塔”和日本、意大利的切纸机制造厂以及许多国家的印刷、包装公司。

依据切纸机安全、压力、裁切精度、稳定可靠、生产效率、劳动强度等主要技术指标的要求，在吸取国内、外切纸机优点并凭借自身经验的基础上开发成功的qzk660全液程控切纸机，经过投入长年的工业性运行，证明该机结构合理、安全可靠、操作简便、造型美观。

该机除了具有常规切纸机的技术性能以外，与其他切纸机相比还具有下列优点：

本机的结构完全不同、裁切高度达到100毫米（一般都是60或80毫米），所以能提高生产效率20~30%；

为了能承受高压和具有较好的刚性，所以选用的零件材料坚固，压纸器采用拱形结构整体铝铸件，推纸器也采用整体铝铸件，推纸器的移动采用光园柱导向；

为了安全和降低劳动强度，脚踏板仅控制一只行程开关就能使压纸器低速和低压下降（许多机器的脚踏板是利用比较重的机械弹簧结构，本公司采用的是液压系统控制），液压系统的特殊设计，使整机冲击小、噪声低和运转平稳、整机还装有全封闭防护罩和后工作台上透明的安全罩；

控制系统均采用安全的低压24v连锁控制；

液压系统的液压件和电气系统的元器件都选用分列元件，而且都是标准的液压件和电器件，而不是选用plc可编程序控制器和组合阀，如果若干年以后要更换个别器件，用户在当地都能采购，既方便又节约成本；

关键的密封件选用德国原装进口件；

美国原装进口的电脑控制系统已经集成到只有一块电脑板，还具有纸张尺寸伸缩的微量修正功能、推纸器锁紧功能、显示器上具有误操作和故障自诊断提示功能等等，极具人性化的操作方法特别适合不同文化程度的操作人员使用；

为了节能，操作人员十分钟不使用，主机会自动停机。

上海市黄浦区人民政府使用情况报告