

# 马钢热轧卷5.75\*2000\*C钢材

产品名称	马钢热轧卷5.75*2000*C钢材
公司名称	上海永厚贸易有限公司
价格	5050.00/吨
规格参数	品名:普热轧板(卷) 规格:5.75*2000*C 材质:Q235B
公司地址	上海市宝山区长逸路15号东区一路三楼 - 137
联系电话	86 021 65440913/55126235/55126220 13916395113

## 产品详情

品名	普热轧板(卷)	规格	5.75*2000*C
材质	Q235B	产地/厂家	马钢

## 热轧卷

热轧卷是用连铸板坯或初轧板坯作原料，经步进式加热炉加热，高压水除鳞后进入粗轧机，粗轧料经切头、尾、再进入精轧机，实施计算机控制轧制，终轧后即经过层流冷却(计算机控制冷却速率)和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状，厚度、宽度精度较差，边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。(一般制管行业喜欢使用。)

热轧产品具有强度高、韧性好、易于加工成型及良好的可焊接性等优良性能，因而被广泛用于船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。

热连轧钢板产品包括钢带(卷)及其剪切而成的钢板。而钢带(卷)可以分为直发卷及精整卷(分卷、平整卷及纵切卷)。

轧硬卷：在常温下，对热轧酸洗卷进行连续轧制。

特点：因为没有经过退火处理，其硬度很高(hrb大于90)，机械加工性能极差，只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工(垂直于卷取方向)。

应用范围：

- (1) 退火后加工成普通冷轧；
- (2) 有退火前处理装置的镀锌机组加工镀锌；

(3) 基本不需要加工的面板。

中厚板

定义：钢板厚度大于等于5.0mm。

分普碳板、优碳板、低合金板、船板、桥梁板、锅炉板、容器板等。

用途：应用于建筑、机械、造船、桥梁、锅炉、压力容器等行业。

由于市场价格变化较大,具体以电询为准!谢谢!

联系电话：021-56696092 65447452 65447451 66789326