

# EPE珍珠棉深加工泡棉卡槽打样泡沫板内托定制

产品名称	EPE珍珠棉深加工泡棉卡槽打样泡沫板内托定制
公司名称	重庆祥鸿包装材料有限公司
价格	6.00/立方米
规格参数	抗拉强度:3.4 kg/cm <sup>2</sup> 撕裂强度:2.6 kg/cm <sup>2</sup> 收缩率:0.75%
公司地址	重庆市璧山区剑山路198号
联系电话	023-81709898 15802320424

## 产品详情

EPE珍珠棉深加工泡棉卡槽打样泡沫板内托定制专业快速

【材质】采用优质珍珠棉使用刀模冲压切割成异型，采用珍珠棉热熔胶或热复合制成，颜色分为：白色、红色、蓝色、黑色。

【硬度】硬度一般在20度到40度之间，根据包装的产品的不同选择不同的硬度，重庆珍珠棉批发，可以有效保护产品。

【用途】广泛的用于电子产品包装、出口产品包装、玻璃器皿包装、酒业包装、精密器械包装、医疗设备包装、电脑显示器包装、液晶电视包装等等，起防震、防磕碰的作用。其管材大量用于空调、童车、儿童玩具、家私等行业。珍珠棉为发泡缓冲材料，常规颜色有红色及白色，性能方面分为普通和防静电，大量应用于各行业包装用途，EPE珍珠棉按照客户要求，可以做成珍珠棉卷材，珍珠棉袋，复膜珍珠棉，珍珠棉板材，珍珠棉异型材加工。珍珠棉的质量优劣：1看柔软性，重庆珍珠棉厂家，只有柔软性强的珍珠棉在运输历程中才可以大概起到很好的掩护产物的作用，这一点是最紧张的。2看隔热性，许多产物在运输历程中是有温度要求的，东莞珍珠棉价格，要是温度不达标运输的结果就欠好，很大概两边引起纠纷。3看防水性。珍珠棉另一个紧张的指标便是防水性，珍珠棉，通常珍珠棉都是独立气泡的泡沫材，这个尺度是为了让运输的产物免受外界气候气候的影响。4.重量性.好的珍珠棉在雷同的厚度长度及宽度的条件下，越轻则越好，正常环境下，1T的珍珠棉一个平方米是20g，凌驾30克到35克以上为劣质品。珍珠棉具有隔水防潮、防震、隔音、保温、防水、防滑、防静电，可塑性极佳、韧性强、循环再造、环保、抗酸、高抗冲、抗撞力强等诸多点。尽管当前珍珠棉包装行业产能发展猛进，但是珍珠棉卷包装企业必须紧跟市场复苏的步伐，及时有效地进行产品结构调整