

# 主动防护网、边坡防护网,钢丝绳网

产品名称	主动防护网、边坡防护网,钢丝绳网
公司名称	河北力特奥边坡防护制品有限公司
价格	25.00/平米
规格参数	品牌:力特奥 型号:GAR1 供货总量:10000000
公司地址	河北省衡水市深州市唐奉镇西大疃村
联系电话	18830832356 18875702020

## 产品详情

**主动防护网简介** 主动防护网是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上，以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及危岩崩塌（加固作用），围护作用 构造 前两者通过钢丝绳锚杆和/或支撑绳固定方式，后者通过钢筋（可施加预应力）和/或钢丝绳锚杆（有边沿支撑绳时采用）、专用锚垫板以及必要时的边沿支撑绳等固定

具有高柔性，高防护强度，易铺展性。适应任何坡面地形，安装程序标准化、系统化。系统材料的特殊制造工艺和高防腐防锈技术，决定了系统的超高寿命，其防护区域可以充分的保护土体、岩石的稳固，便于人工绿化，有利于环保。作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均材质:钢丝绳网、普通钢丝格栅（常称铁丝格栅）和TECCO高强度钢丝格栅匀传递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。产品用途 系统的开放性，地下水可以自由排泄，避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题；该系统除对稳定边坡有一定贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要求，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件，绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，从而抑制坡面破坏和水土流失，反过来又保护了地貌和坡面植被，实现最佳的边坡防护和环境保护目的。普通型号：系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳，孔口凹坑+张拉[或边沿（上沿）锚固（钢索锚杆2-4m距4.5m）+纵横向支撑绳（ 12- 16）+钢丝绳网（08/300/4\*4m<sup>2</sup>）+缝合绳（ 8）]主动防护网主要型号：GAR1、GAR2、GPS1、GPS2等。

型号：GPS2 网片规格：DO/08/300 小网规格：2.25m\*9.2m 锚杆：16\*2钢丝绳锚杆 缝合绳：8mm钢丝绳 支撑绳：横向：12mm钢丝绳，纵向：16mm钢丝绳

防护功能：边坡坡面加固，抑制崩塌和风化剥落的发生，限制局部或少量落石运动范围。

主动防护网制作工艺 首先是选择优质盘条拉出来的成品丝；进行焊接或编制，这方面主要是看技术人员与好的生产机械之间的熟练技术与操作能力，；再是框架的选材应选用优质的角钢与圆钢，在不同的护栏网用途上选用的角钢和圆钢也应不同，整体的喷塑方面应注意喷塑的均匀程度，还有就是涂料的质量也是至关重要的。防护中通过钢丝绳网的覆盖来实现边坡的加固，其开放特征可以实现对坡面天然植被和植被生长条件的最佳保护，