

卫生间厨房水池楼顶黑豹涂料 js-ii型25公斤

产品名称	卫生间厨房水池楼顶黑豹涂料 js-ii型25公斤
公司名称	佛山市南海猛加瑞建材厂
价格	180.00/桶
规格参数	品牌:澳美居 型号:JS型
公司地址	广东省佛山市南海区莲子塘工业区202-2号
联系电话	0757-866662970 13751787209

产品详情

黑豹防水涂料 卫生间厨房水池楼顶黑豹涂料正品js-ii型25公斤

一、产品简介

HB聚合物水泥防水涂料（JS-II型）是以特定的高性能聚合物乳液为主体，配合一定比例的水泥而制成。本产品经固化后形成的橡胶状防水膜，具有优良的粘结性、抗渗性、抗裂性、耐久性等功效。施工方便，产品符合国家环境保护行业标准HJ457-2009的要求。

咨询热线：13760807058

二、用途

1. 广泛用于外墙、厕浴厨间、水池、地下室、屋面及其它建筑物的防水、防渗漏、防潮等工程。
2. 用于加气混凝土、空心砖等多孔材料砌体的防渗漏、防潮。

三、主要技术性能

序号	试验项目	技术指标 型

1	固体含量/ %		70
2	拉伸 强度	无处理/MPa	1.8
		加热处理后保持率/%	80
		碱处理后保持率/%	70
		浸水处理后保持率/%	70
3	断裂伸长率	无处理/%	80
		加热处理/%	65
		碱处理/%	65
		浸水处理/%	65
4	低温柔性 (?10mm棒)		-----
5	不透水性 (0.3 MPa/30min)		不透水
6	潮湿基面粘结强度/MPa		0.7
7	抗渗性 (砂浆背水面) /MPa		0.6

四、使用方法

1.

基层处理：基体表面应平整结实，无蜂窝、麻面，无尘土和油污，阴阳角做成弧形；施工前对基层缺陷部位要进行修补。

2. 涂料施工：

(1) 配料，按HB乳液胶：水泥=1：(0.9~1.0)的重量比搅拌均匀。

(2) 根据工程设计要求的厚度，可涂刷2~3遍。

(3) 施工时可用刷涂、滚涂或刮涂。每涂一遍，要待涂层表干后(约1~2h)，再涂下一遍。

3. 增强处理：防水层如需增强，可采用无纺布或无碱玻纤布作胎体进行增强。

4. 用量：1-2kg/m²

五、注意事项

1.HB 乳液胶在使用前应搅拌均匀。

2.HB 乳液胶应贮存在阴凉处,保存期12个月.