

新疆石笼网型号-包塑石笼网型号

产品名称	新疆石笼网型号-包塑石笼网型号
公司名称	新疆玖龙盛邦金属制品有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:新冀 型号:无
公司地址	新疆省乌鲁木齐市米东区益民路中泰化学东门
联系电话	0991-3677615 18139662626

产品详情

新疆石笼网型号-包塑石笼网型号石笼网的材质主要有四种：（1）镀锌钢丝：优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量最大可达到300g/m²。（2）锌-5%铝-混合稀土合金钢丝：（也叫高尔凡）钢丝，这是一种近年来国际新兴的一种材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，钢丝的直径可达2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa。（3）镀锌钢丝包塑：优质低碳钢丝，在钢丝的表面包一层PVC或PE保护层，再编织成各种规格的石笼网。这层保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。（4）锌-5%铝-混合稀土合金钢丝包塑：在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的表面包一层PVC或PE保护层，再编织成各种规格的石笼网。这层保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

石笼网的编织：
一、石笼网为一次成型生产，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。长度/宽度公差（±5%）高度公差（±5%），内部每隔1米采用隔板隔成独立的单元。二、石笼网采用组装方式，盖板，边板，端板，底板单独生产组装成网箱，各部分用螺旋钢丝缠绕捆绑，网箱所有边丝均采用粗丝加强石笼网的强度。雷诺护垫是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件，其中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。雷诺护垫是厚度在0.15-0.3m（含0.3m）的网箱结构。石笼网的主要作用用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。雷诺护垫由隔板分成若干单元格，为了加强雷诺护垫结构的强度，所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。雷诺护垫产品规格（具体尺寸可以根据工程设计要求定做）。石笼网的特点：1. 提高河床边坡的稳定性 2. 保护河床防止冲刷 3. 提供河岸粗糙系数（m）之预定值 4. 护坡、护岸的绿化与生态保护、河道的开发与治理，涉及到等截面铺设护垫的施工工艺。护垫的铺设，可在河岸使用具有永久性保护的护垫。石笼网的编织：一、石笼网为一次成型生产，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。长度/宽度公差（±5%）高度公差（±5%），内部每隔1米采用隔板隔成独立的单元。二、石笼网采用组装方式，盖板，边板，端板，底板单独生产组装成网箱，各部分用螺旋钢丝缠绕捆绑，网箱所有边丝均采用粗丝加强石笼网的强度。雷诺护垫是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件，其中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。雷诺护垫是厚度在0.15-0.3m（含0.3m）的网箱结构。【新疆实体金属网厂】

乌鲁木齐实体厂家厂址:米东益民路(中泰化学东门)专业生产热镀锌钢格板、浸塑护栏网、石笼网、矿井支护网、防风抑尘网、钢筋网片、建筑网片。玖龙盛邦///新疆石笼网型号-包塑石笼网型号