

PBG型管道式屏蔽泵 @屏蔽泵价格 @屏蔽泵厂家

产品名称	PBG型管道式屏蔽泵 @屏蔽泵价格 @屏蔽泵厂家
公司名称	天津天诚思源供水设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:天诚思源 型号:PBG
公司地址	天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地 会展经济中心610室13号
联系电话	022-88824768 13388086378

产品详情

pbg型管道式屏蔽泵-天津屏蔽泵厂家

联系人：胡经理

微信：13388086378 / huzhenxin8995


手机：13388086378 / 13752519178

qq：535254532

电话、传真：022-88284768

产品简介：

我公司的管道式屏蔽泵立式结构可像阀门一样安装于管路上，安装方便快捷，且维修时只需将电机与叶轮抽出即可，无需拆除管路。



天津天诚思源有限公司公司生产管道式屏蔽泵，锅炉循环屏蔽泵，静音屏蔽泵，屏蔽式高压多级离心泵，低噪音生活给水多级变频屏蔽泵，微型屏蔽泵，地暖屏蔽泵，热水屏蔽泵，屏蔽式冷热水循环增压泵，防垢式屏蔽泵，低噪音无泄漏屏蔽泵，逆循环屏蔽泵，化工屏蔽泵，立式防爆化工专用屏蔽泵，振动式屏蔽泵，不锈钢泵体屏蔽泵，立式多级屏蔽泵，泥浆用气封屏蔽泵，双联式屏蔽泵等。

产品概述：

普通离心泵的驱动是通过联轴器将泵的叶轮轴与电动轴相连接，使叶轮与电动机一起旋转而工作，而屏蔽泵是一种无密封泵，泵和驱动电机都被密封在一个被泵送介质充满的压力容器内，此压力容器只有静密封，并由一个电线组来提供旋转磁场并驱动转子。这种结构取消了传统离心泵具有的旋转轴密封装置，故能做到完全无泄漏。

我公司的屏蔽泵把泵和电机连在一起，电动机的转子和泵的叶轮固定在同一根轴上，利用屏蔽套将电机的转子和定子隔开，转子在被输送的介质中运转，其动力通过定子磁场传给转子。

结构型式：

- 1、电机与水泵一体化结构，水泵与电动机为同轴连接；
- 2、电动机定子内侧和转子外侧具有屏蔽套，屏蔽套内侧和泵内连通；
- 3、安装方式分卧式和立式两种
- 4、电动机取消了冷却风扇，通过定子与转子之间循环介质对电动机进行冷却，同时采用电动机机座表面冷却。

产品特点:

- 1、电机与泵一体化结构，全部采用静密封，使电泵完全无泄漏；
- 2、全封闭、无泄漏结构可输送有毒有害液体物质；

- 3、采用屏蔽式水冷电机和取消了冷却风扇使该泵低噪声静音运行，适用于对环境噪声要求高的场合；
- 4、采用输送介质润滑的石墨滑动轴承，使运行噪声更低且无需人工加油，降低了维护成本；近几年轴承材质又增加有碳化硅sic，超硬等，使用寿命优于石墨轴承。
- 5、立式结构可像阀门一样安装于管路上，安装方便快捷，且维修时只需将电机与叶轮抽出即可，无需拆除管路。
- 6、可以配合减震器或减震垫安装运行，使电泵在运行时噪声更低。

屏蔽泵具体分类:

- 1、输送普通物料的基本型；
- 2、输送易汽化物料的逆循环型及逆向加压型；
- 3、输送高温物料的高温分离型，通常温度在350度以下；
- 4、输送有颗粒的物料的泥浆型；
- 5、输送高熔点物料的高熔点型；
- 6、输送物料液位低于泵吸入口的自吸型，自吸高度应低于5米。

产品应用领域：

一 民用屏蔽泵

- 1、地源热泵空调循环水系统；
- 2、溴化锂空调机组空调泵，变压器油泵，机车泵等；
- 3、供热采暖循环水系统；
- 4、消防水增压系统；
- 5、自来水增压系统。

二 工业及军工航天屏蔽泵

- 1、化工及医药行业用有毒有害液体输送；
- 2、航天用火箭发射前燃料加注；
- 3、核电站用核级屏蔽电泵。

pbg屏蔽泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80 适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。

pbg屏蔽泵热水型主要供输送温度不超过160 不含固体颗粒的软水之用，适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。

pbg屏蔽泵防腐型供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。

售后服务：一、 我公司所生产的产品均达到严格的企业标准和国家机械部标准。

二、 公司接到定单通知后，严格按照合同条款的有关规定进行发，保证产品完好无损，按要求的时间，地点送到。

三、 在保修期内，产品确因质量问题而引起损坏或不正常工作，我公司负责免费修理或调换，并提供有关的保养维修知识；如因用户使用不当或在保修期外，而引起损坏或不正常工作，公司对产品提供终身维修服务。用户如有需要，公司免费提供咨询，现场指导安装调试。

四、 用户在使用我公司产品的过程当中所出现的问题或信息，请及时反馈我公司，以便公司及时予以处理改进和提高。公司提供优质的售后服务，客户所提问题必须在6小时内给予答复或解决。

包装说明：机组长度小于3.2米的，机泵联体包装方便客户安装，机组总长度大于3.2米以上的采用电机与泵体分体包装，以免运输途中折断。客户无特殊要求，采用上述包装方式。为保护电缆在运输途中不被挤压，产品出厂时采用木箱包装。

公司宗旨：质量第一 用户至上 科技为本 不断创新