

# 多参数水质分析仪 智能型 5B-6C型 V8

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 多参数水质分析仪 智能型 5B-6C型 V8   |
| 公司名称 | 北京中时维兴仪器设备经营中心           |
| 价格   | 15280.00/台               |
| 规格参数 | 品牌:中时维兴<br>型号: 5B-6C型 V8 |
| 公司地址 | 北京市丰台区大红门阳光左右间西侧甲6号1027  |
| 联系电话 | 010-80540391 15910585107 |

## 产品详情

### 多参数水质分析仪 智能型 5B-6C型(V8)

简介：第八代5B-6C型(V8)四参数水质分析仪，专门测定COD、氨氮、总磷、浊度四种参数，是我公司针对污染源排放企业量身定制的一款高档检测仪器，该仪器操作简单、准确度高、功能完善。

功能：

- 1.同时测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度四个参数；
- 2.比色系统、消解系统、定时系统集于一体；
- 3.高清晰度彩色液晶显示屏，人性化操作提示，使用更简单；
- 4.具有智能数据分析曲线图表功能，数据分析一目了然；
- 5.大、小字体显示模式自由切换，显示数据更清晰，参数更详细；
- 6.配备全透明进口耐热材料的防喷罩，充分保证实验的安全可靠；
- 7.冷光源、窄带干涉、光源寿命10达万小时； 8.消解孔上端附有航空隔热层保护，有效防止烫伤；
- 9.同时支持比色皿、比色管两种方式；
- 10.彩色液晶、大屏显示、浓度直读，中文显示界面、全中文键盘；
- 11.可存储1.2万个历史数据（日期、时间、参数、测定结果）；
- 12.内置48条曲线，其中10条标准曲线，无需调节，可直接使用，其余38条扩展

- 曲线可在不同人员、不同环境、不同废水等条件下自由应用； 13.支持曲线自动校正并自动保存；
- 14.打印当前数据和所有存储的历史数据；
- 15.向计算机传输当前数据和历史数据，支持USB传输、红外无线传输（可选）；
- 16.室温 ~ 190 消解温度调节范围，兼容性更广；
- 17.1分钟 ~ 96小时超大定时时间调节范围，通用性更强； 18.智能定时与加热，延时保护，节省能耗；
- 19.可同时消解12支水样；

技术指标：

| 测定项目  | COD  | 氨氮                | 总磷                 |
|-------|--|-------------------|--------------------|
| 测定范围  | 5 - 5000mg/L(分段)                             | 0.02 - 30mg/L(分段) | 0.002 - 10mg/L(分段) |
| 测定精度  | COD<50mg/L, ± 10%<br>COD>50mg/L, ± 5%        | ± 10%             | ± 5%               |
| 最低检出限 | 0.1mg/L                                      | 0.01mg/L          | 0.001mg/L          |
| 测定时间  | 20分钟   | 10 ~ 15分钟         | 35 ~ 50分钟          |
| 批处理量  | 12支水样  | 20支水样             | 12支水样              |
| 重复性   | ± 5%   | ± 5%              | ± 5%               |
| 光源寿命  | 10万小时  |                   |                    |
| 光学稳定  | 0.001A/10分钟                                  |                   |                    |
| 抗氯干扰  | [Cl-] < 1000mg/L无影响<br>[Cl-] < 10000mg/L(可选) |                   |                    |

|      |                     |         |          |  |
|------|---------------------|---------|----------|--|
| 消解温度 | 165 ±0.5            |         | 120 ±0.5 |  |
| 消解时间 | 10分钟                |         | 30分钟     |  |
| 比色方式 | 比色管、比色皿             | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿  |  |
| 存储数据 | 1.2万                |         |          |  |
| 曲线数量 | 48条                 |         |          |  |
| 通讯接口 | USB/红外(选配)          |         |          |  |
| 显示方式 | 彩色液晶(分辨率 320 X 240) |         |          |  |
| 供电方式 | 220V交流电源            |         |          |  |
| 定时开关 | 3个                  | 3个      | 3个       |  |