

海光HG-GJFJV多模6芯紧套式室内光缆

产品名称	海光HG-GJFJV多模6芯紧套式室内光缆
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:海光 型号:HG-GJFJV-6J/A紧套式6芯多模室内软光缆 拉力:1200
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光hg-gjfjv多模6芯紧套式室内光缆

-室内通信光缆 6芯多模室内光缆

海光hg-gjfjv室内光缆技术参数

光缆芯数		/	2-96
光纤类型		/	g.652d
紧套	材料	mm	聚氯乙烯绝缘料
	厚度(平均值)		
非金属加强	材料	mm	芳纶纱

件							
外护套	材料	mm	低烟无卤护套				
	颜色		黄色				
	厚度（平均值）		0.5	0.6	0.7	0.8	
光缆直径（平均值）		mm	4.0	5.0	5.5	5.8	
光缆重量（近似值）		kg/km	13	19	25	32	
衰减系数最大值	1310nm	db/km	0.8				
	1550nm		0.6				
拉伸力	长期	n	130				
	短暂		440				
压扁力	长期	n/100mm	200				
	短暂		1000				
弯曲半径	静态	mm	10倍光缆外径				
	动态		20倍光缆外径				
使用温度			-20~+60				

产品现货:

hg-gjfjv-4j/b紧套式4芯多模/单模室内软光缆；

hg-gjfjv-6j/b紧套式6芯多模/单模室内软光缆；

hg-gjfjv-8j/b紧套式8芯多模/单模室内软光缆。

海光hg-gjfjv型光纤软光缆，以芳纶纱作为加强构件，光纤采用紧套被覆结构，护套采用聚氯乙烯（pvc）或阻燃聚氯乙烯，环保耐用：外径小、重量轻、高阻燃、易剥离、衰减低、耐腐蚀、防水，防紫外、柔软性高，抗拉性强。适用于通信设备活动连接器尾纤跳线、光纤到桌面的室内综合布线。属于室内光纤光缆，遵循yd/t 1258.4、icea-596、gr-409、iec 60794-2-20/21等标准。

海光hg-gjfjv型室内光纤光缆：低损耗、低色散、结构紧凑、良好的综合机械性能；紧套光缆直连，无需过渡接头盒及尾纤，无需清洗防水油膏，敷设成本低；纤芯数多结构紧凑，体积小重量轻；柔软，弯曲半径小，应力、应变性能优良；全介质结构设计，无电磁感应影响；适用于加工制作多种连接器；使用寿命长。

海光hg-gjfjv室内软缆应用范围：适用于室内楼层（垂直）或单层楼面（水平）的终端与终端之连接；适用于室内通信用的光缆，通信设备尾缆及活动连接线、跳线。

为适应三网融合、fttx的推广应用，济南中易华实工贸有限公司-海光通讯通信，推出从局端一直到用户桌面的fttx光纤配线网络解决方案，从产品筛选到工程施工，验收交付，客户无忧。综合网线布局施工，因工程优良率高，验收一次通过率高，业务在不经意间已涵盖山东全省及周边。海广通信产品包含omdf光纤总配线架，odf光纤配线架配线箱，理线架，10m-1000m光纤收发器，多网合一箱，光缆交接箱，分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，快速连接器，光纤跳线，跳线架，法兰盘，水晶头，信息面板，配线光缆、皮线光缆、室内布线光缆、线路辅助设施等。