在线溶氧DO-6800检测仪

产品名称	在线溶氧DO-6800检测仪
公司名称	北京中时维兴仪器设备经营中心
价格	1950.00/台
规格参数	品牌:中时维兴 型号:DO-6800
公司地址	北京市丰台区大红门阳光左右间西侧甲6号1027
联系电话	010-80540391 15910585107

产品详情

在线溶氧DO-6800检测仪

应用

可广泛应用于污水处理曝气、锅炉给水、环保水处理、制药、水产养殖和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。

主要特点

◇采用进口元器件和溶氧膜头，基于最新的极谱分析技术。

◇大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。

◇多参数同时显示：溶氧值、温度、输出电流、报警点等同时显示，并有量程超限提示。

◇屏幕显示报警状态并能同时伴有开关ON/OFF信号输出。

◇补偿功能：自动温度补偿0～60°C，盐度补偿。手动修正值（选配）

◇通讯功能（选配）：具有RS-485通讯接口（MODBUS协议部分兼容），4～20 mA电流输出对应的DO值可以任意设定。

◇历史曲线：分别能记录50组的历史数据（采样间隔1-240分），并具有查询功能。

◇记事本：能存储50个测量数据，用户可查询数据。

◇迟滞量任意设定功能，避免开关继电器频繁动作。

◇看门狗功能：确保仪表不会死机。

◇核心器件均来自国外著名品牌。

◇可恢复出厂设置。掉电保护＞10年。

技术指标

◇测量范围：0 ～ 200.0 ug/L，0 ～ 20.00 mg/L，量程自动切换；0~60°C（注微克仪表要选配DO-6800G）

◇分 辨 率：0.1ug/L,0.0 1mg/L,0.1°C

◇精　度：ug/L: ±1.0%FS；mg/L:±0.5%FS，±0.3°C

◇自动温度补偿：0~60°C

◇控制接口：两组ON/OFF继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出。

◇信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4～20mA信号输出

◇继 电 器：继电器滞后量任意设定，继电器负载 10A 220VAC

◇工作条件：环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%

◇输出负载：负载＜750Ω（4-20mA）

◇工作电压：220VAC±10%、50/60Hz，或者订购DC24V和DC12V供电

◇尺　寸：96×96×115 mm

◇开孔尺寸：92×92mm

◇重　量：0.9Kg

◇安装方式：盘面安装

◇防护等级：IP57

订购指南：1、根据环境选择合适电极

2、选择合适的安装方式

3、可定做英文仪表