

# 供应基本型蠕动泵

产品名称	供应基本型蠕动泵
公司名称	保定齐力恒流泵有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:齐力恒流泵 型号:BT300-02
公司地址	河北省保定市高开区科技产业园
联系电话	86-0312-6776688/3332188 13833009579

## 产品详情

—bt300-02技术指标：

转速范围：1 ~ 300rpm

调节方式：旋转编码器

显示方式：3位led数码管显示当前转速

运转方向：正/反转可逆，三位钮子开关控制

外控功能：插上外控模块，扳动两位钮子开关选择内外控功能；输入ttl（+5vdc）控制启停、方向、内部光耦隔离；\*使用外控时必须购买外控模块或与公司咨询接线方式。

通讯功能：具有rs485通讯功能；与泵相连的rs485通讯模块以及上位机的rs232转rs485的模块本公司可以提供输入0-5v、0-10v、4-20ma、0-10khz信号控制速度；

适用电源：ac 220v ± 10% 50hz/60hz

消耗功率：< 45w

工作环境：环境温度0-40 相对湿度< 80%

驱动器外形尺寸（长×宽×高）：285×180×170（mm）

驱动器重量：4.2kg（不含泵头）

防护等级：ip31

## 二bt300-01主要特点

步进电机细分驱动,精度高,运行平稳。

塑料机壳、黑色面膜、绿色数码显示,独具特色,应用领域更广泛。

3位led数码管显示当前转速,简便、直观、一目了然。

旋转编码器调节转速、顺时针旋转转速增加,反之减小。

三位钮子开关控制正/反运转方向、中间位置为停。

全速按钮,按下可实现快速填充或排空,抬起恢复当前转速。

具有掉电记忆功能,掉电后重新上电,按照掉电前的状态进行工作。

可通过rs485与pc机进行通讯,本公司可以免费提供测试软件及通讯协议。

使用外控控制转速时,插上外控模块后扳动内外控开关到外控位置。

可与选配件进行配套使用实现小批量灌装、分配;

配件有时间分配器、脚踏开关、接点控制模块等等,特殊要求可以咨询本公司。

## 三bt300-02可安装泵头

可安装泵头:yz1515、yz2515

## 四bt300-02流量参数

yz1515泵头——适用13#14#19#16#25#17#18#软管——流量范围0.07-1140ml/min——1通道

yz2515泵头——适用15#24#软管——流量范围1.7-840ml/min——1通道

## 五bt300-02典型应用

适用于常规流体输送、制药行业、精细化工、水处理、环保工程、食品饮料生产剂量添加剂、工艺发酵系统中补酸补碱消泡、科学实验等诸多通用领域。