

供应施迈赛NKPK-10-45跑偏开关

产品名称	供应施迈赛NKPK-10-45跑偏开关
公司名称	上海施迈赛电器有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:施迈赛 型号:NKPK-10-45 价格:量大价优
公司地址	上海市浦东新区张杨路628弄东明广场1号4A室
联系电话	021-58362777 13601609599

产品详情

施迈赛跑偏开关NKPK-10-45(自动复位)

跑偏开关起带式输送现场的保护作用，因此必须达到指定的IP防护等级。开关分两个位置检测输送机皮带的跑偏程度和扭曲程度。根据皮带的跑偏程度和扭曲程度，实现自动报警和停机，避免昂贵的输送皮带受损坏及因皮带扭曲造成的物料散落等事故。此开关安装方便，运行可靠，是带式输送机必备的保护装置之一。

一级开关信号用于报警，如果将此信号与跑调整装置相接，即可实现不停机状态下的跑偏自动调整。

二级开关信号用于停机，将此信号接至控制线路中，即可实现重度跑偏状态下的自动停机。

当故障排除后，胶带离开立辊正常运转时，立辊可自动复位。为了适应户外条件下长期使用，本产品均采用整体密封，内部金属零件进行镀锌纯化处理，外部零件除壳体外均做多层光亮镀铬，壳体为铸铝制造，表面采用静电喷涂技术处理，适宜在恶劣环境下使用。安装说明 1、两级跑偏开关底座两边各有 12mm孔，在皮带机旁角铁架钻 12mm孔，用M10×30mm螺丝紧固跑偏开关。2、安装跑偏开关应选择输送装置易出现跑偏的位置处安装，参考应用单位工艺要求，同时要考虑皮带与挡轮的有效间距和推力，建议皮带与档轮间的安装距离为120-160mm（详见安装示意图）。

3、安装距离：建议每50米安装一对跑偏开关。4、跑偏开关出厂时配有长度0.5米四芯橡胶套电缆，芯线上配有1、2、3、4线号，其中1、2为常开接点是一级报警信号，3、4为常闭接点是二级停机信号。施迈赛生产的两级跑偏开关、防爆两级跑偏开关、防爆跑偏开关、跑偏控制器、跑偏开关、防偏开关、皮带监测装置，型号（施迈赛品牌） HFKPT1-12-30、HFKPT1-20-35、HFKPT1-10-45、1G-12-30、1G-20-35、XLPP-12-30、XLPP-11、XLPP-20-35、HF1G-12-30、HF1G-20-35、HF1G-10-45、DPK-12-30、DPK-20-35、DPK-10-45、KPT1-12-30、KPT1-20-35、KPT1-20-30、GHPK-12-30、GHPK-20-35、GHPK-10-45、JHPK-12-30、JHPK-20-35、JHPK-10-45、GHLS-12-30、GHLS-20-35、GHLS-10-45、GYBP-12-30、GYBP-20-35、PH12-30、YHP-12-30、LKLT1-12-30、NST1-12-30、NST1-20-35、WHKP-12-30、KBW-220P、FKB-10-45、FKB-12-30、FKB-20-35、1-12-30、1-20-35 JSB-KPP-12-30、JSB-KPP-20-35、JSB-KPP-10-45、TYPP-12-30、TYPP-20-35、TYPP-10-45、YHPK-I、YHPK-12-30、YHPK-20-35、YHPK-10-45、NKPK1-12-30、NKPK1-20-35、NKPK-12-30、NKPK-20-35、NKPK-10-45 施迈赛两级跑偏开关不常用型号 DDP-LJ2、DPP-K2/J、SMS-DPP-01、SMS-DPP-02、PNS-1、PNS-II、XTBP-12-30、XTBP-20-35、XTBP-10-45、XTP-12

-30, XTBP-20-30, PB12-30, PB20-35, PB10-45, PWG-12-30, PWG-20-35, PWG-10-45, XPK-1230, XPK-2035, XPK-1045, XT-PK JSB-KPP-S, JSB-KPP-Z, LLD1-Z, LLD1-S, JPK2-Z, JPKJ-Z, LLD2-1, LLD2-2, LLD2-3, JPK2-S, JPKJ-S, HHTSD-1, LLD7, YHFPK, DFP, XLPP-J-12-30, XLPP-J-20-35, XLPP-D-12-30, XLPP-D-20-35, SPS-2D, ROS-2D, XLPP-Z-III XCRT315, XCRT314, XCRT115