

白铁不锈钢消防排烟管道 厨房排烟工程

产品名称	白铁不锈钢消防排烟管道 厨房排烟工程
公司名称	保定市清苑区微旺通风管道加工厂
价格	30.00/台
规格参数	品牌:微旺 型号:标准 尺寸:定做
公司地址	保定市清苑区闫庄乡大吕庄村
联系电话	0312-8103121 17732219006

产品详情

厨房排烟管道设备 保定通风管道工程 排烟罩加工厂家 保定微旺通风管道加工厂（吕经理
电话：17732219006 qq：253981956）

排烟的目的是将室内的烟尘通过抽风机械排到室外,而通风是能过机械使室内外的空气进行强制流通,首先他们的通风方向和地点就是不同的,其次,他们流通的空气质量是不同的,所以不能使用同一个管道,不然,我们在通风时,不小心把烟尘通到室内,岂不是适得其反.最后，排烟管道与排风管道的安装标准不一样，排烟管道系统中要安装排烟防火阀，而普通的排风管道不用安装。

排烟管道排烟的目的是将室内的烟尘通过抽风机械排到室外,由于烟尘经常粘在管道上，排烟管道需要经常清洗。排烟管道应用范围很广，包括酒店，工厂等等。

防排烟系统，都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。
防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

烟道从建筑设计来看由于有主、副烟道之分是不能随意横向改动的，否则会影响排烟并有倒灌的可能，而为了美观将烟道口上下移动则不会有不良影响。首先看烟机的形式，如果是西式烟机（多为金字塔型）一般烟道的走向为垂直向上，外加不锈钢烟道装饰板，烟道口可改入吊顶内，如果是中式烟机由于烟道导管外一般无装饰板，则烟道口需改在吊顶下适当位置，以便烟道导管经装饰板或从烟机吊柜内同烟机连接。

如何控制地下室排风排烟共用风口？电气上是否能控制不同防烟分区的风口关闭？当火灾确认后，应能开启排烟区域的排烟口和排烟风机，并自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

1、多个排烟分区合用排烟排风系统，这种情况的话，最好的就是电动阀+排烟风口，平时常开排风，着火关闭非着火点排烟分区的设置在支管上的电动阀，超过280度风口熔断关闭，烟气如扩散到其他防烟分区则开启此防烟分区支管上的电动阀

2、一般住宅的地下室为储藏功能，并划分为小的储藏间，排烟排风系统合用，一套系统也就负责1个或者2个防烟分区，并且烟气扩散很快，阀门来回开启与关闭，个人认为反而降低了系统的安全性，所以采用全部敞开的排烟风口比较好，平时常开排风，着火也全部开启，超过280度关闭

一直以来，外资品牌在国内中央空调市场占据着大部分的市场份额，外资品牌尽管在品牌拉力上十分强势，但价格昂贵。国内消费者越来越理性，不再单纯迷信品牌的力量，在中央空调的选择上更加注重其性价比。而本土品牌在渠道环节的精耕细作也进入了收获期，优势越来越明显，利用现有的零售渠道来推广中央空调也让外资品牌望洋兴叹。

随着人们生活水平的不断提高，住房面积的扩大，大型公寓及别墅的建设发展加快。传统的分体空调器已不能满足需求，家用中央空调热度逐渐上升。带有新风系统的家庭中央空调系统代替普通房间空调器，在应用于家庭的技术方面已经取得突破性进展，具有相当可观的潜力和应用前景，并将成为我国空调产业发展的趋势。家用中央空调适应了现代居室绿色环保健康的发展趋势，将会成为未来大众空调消费的主流。

节能成为未来走势:

目前各空调企业也都正在争相朝这方面努力，一边积极致力于节能技术研发，一边在大力推广“中央空调其实更节能”的理念，想要以节能为新的制胜武器在扩大市场份额的争夺战中拔得头筹。