

SPR斯博锐-无震动止滑坡道地坪施工工艺

产品名称	SPR斯博锐-无震动止滑坡道地坪施工工艺
公司名称	东莞市斯博锐高分子建筑材料科技有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:SPR斯博锐
公司地址	东莞市大岭山镇下高田村连盈棉制品有限公司对面
联系电话	13825783025

产品详情

无震动止滑坡道地坪 施工工艺：

(1) 地面清洁：将混凝土基面进行清洁打磨，确保没有油污、污泥、水泥块屑和其他附着物，并对高低不平的地方进行找平处理，无空鼓并用水清洗。(2) 界面层：使用SPR3338/L(1:1加水搅拌均匀使用)，用滚筒或喷雾器均匀涂布于基层之上，形成界面层。(3) 底层施工：先用SPR3338/L液料，SPR3338/P粉料按1：4的比例配好搅拌均匀后并施工于界面层上（一般底层为黄色）(4) 粘贴分界线：按设计要求划线，粘贴胶带纸。常用色彩为黄色底层，绿色面层，黄底宽为12公分，绿面宽为30公分，钝角约为150度左右。(5) 面层施工：先用SPR3338/L液料，SPR3338/P粉料按1：5的比例配好搅拌均匀后并施工于底层上（一般面层为绿色）

(6) 清理现场：清理多余材料，使地面干净无污染

(7) 养护层：使用SPR3338/L（1：1加水搅拌均匀使用）用滚筒均匀涂布于产品表面以养护成品。

SPR东莞斯博锐18年专注生产和经营彩色密封固化剂、彩色路面、自流平浮动彩砂、无震动止滑坡道、微晶防滑路面等产品，找地坪漆价格施工、地坪漆涂料、防滑地坪、防静电地坪漆，欢迎来东莞斯博锐！咨询热线：13825783025。