

供应工业防爆型蠕动泵

产品名称	供应工业防爆型蠕动泵
公司名称	保定齐力恒流泵有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:齐力恒流泵 型号:FB600S-GF
公司地址	河北省保定市高开区科技产业园
联系电话	86-0312-6776688/3332188 13833009579

产品详情

防爆蠕动泵fb600s-gf技术指标

产品型号	fb600s-gf+yz35
转速调节范围	60-600rpm，正反转可逆
转速分辨率	0.6rpm
显示功能	变频器液晶显示
方向控制	运转方向可逆功能
操作方式	钮转结合薄膜按键操作，用户使用更便捷
掉电记忆功能	重新上电后，按掉电前状态继续运行
外部控制功能	0-5v、0-10v、4-20ma线性控制转速，开关量控制启停、正反转

通讯功能	可进行rs485通讯控制
功率消耗	< 375w
适用电源	ac 220v ± 10% , 50hz ; ac 380v ± 10%
工作环境	0-40 , 湿度 < 80% (不结露)
外形尺寸 (长x宽x高)	582x250x326 (mm) (塑料单泵头)
驱动器重量	35.2kg (含单泵头)
防护等级	ip55
电机防爆等级	diiibt4

防爆蠕动泵fb600s-gf变频器参数 (电机驱动器)

变频器型号	rf300-r75g-1
变频器电源	三相ac 380v
三相电源接线端子说明	r、s、t端子对应三相的u、v、w

防爆蠕动泵fb600s-gf的主要特点：

传输普通流体，软管寿命更长；传输粘稠液体或者传输对剪切敏感流体效果更佳。

大扭矩，免维护交流减速电机驱动，变频器调速。

可使用塑料泵头和铝泵头。 高防护等级：ip55。

电机防爆等级：dtbt4。

变频器不防爆，使用时应放置在安全区域。

防爆蠕动泵fb600s-gf其他参数

驱动器	适用泵头	泵头滚轮数	可选通道	适用软管	转速范围 (rpm)	流量范围 (L/h)
fb600s-gf	yz35	3	1、2	73#	60-600	0.72-7.2
				82#		1.07-10.7

防爆蠕动泵fb600s-gf典型应用

工业生产、制药行业、化工行业等。