

低中光强航空障碍灯LED航标灯烟囱灯GPS

产品名称	低中光强航空障碍灯LED航标灯烟囱灯GPS
公司名称	河南昶明航标机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:昶明航标 光源颜色:红色 防护等级:IP65
公司地址	河南郑州金水区翠花路7号68号楼11层
联系电话	0371-63437668 13949025782

产品详情

此款航空障碍灯光源采用进口超长寿命、发光效率高、能耗极低的LED光源组，LED光源寿命长达20年之久。光学设计基于捏菲尔透镜原理，灯罩使用PC材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、底座使用铝合金材质，抗震动，耐腐蚀，电路具有电磁兼容特性，采用LED恒流驱动延长LED寿命。

?????

???????????????? ???? ?????122

?????GZ-122

????????????????????????????????????????

???????:

?????ICAO(14)????? MH/T6012—2015??

?????2000cd

?????AC110-265V/DC12-48V ?????10W ?????? ??????50lux (?????) ??????LED ?????? ????360° ????10W????? ??????100,000h ??????-40°C?+70°C ?????-45°C?+70°C ?????0% ? 90% (???? ????IP65

?????1.3KG

?????

光学设计基于菲涅尔透镜原理 光源基于LED工艺，寿命长，低能高效
灯罩使用PC材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度
底座使用铝合金材质，抗震动，耐腐蚀 电路具有电磁兼容特性，采用LED恒流驱动以延长LED寿命 外密封材料：防水密封圈 可燃性级别：UL94V0 抗风等级： 67m/s
可选择功能：光电自动控制 /闪光频率可调/发光颜色/光源功率/工作电压
可订制功能：故障报警输出功能 /GPS同步功能 /无线同步功能 /主控灯同步功能 可选择配件：安装支架 /电源引线(引线长度可订制)/避雷针/固定转接盘/可根据客户图纸定制

???????

请将灯水平安装，且安装平面具有足够的强度；亦可根据具体情况订制安装支架。
安装时，请勿将光控头对向附近的光源；且没有被物体遮挡。(适合带光控类型)。
接线前，请确认电源电压与灯具电压相同。 翻转灯体，露出电源接线。
从防水接头接入电源线，按照电源线接线定义正确连接电源信号线及接地线。
检查接线无误后，方可接通电源，接通电源1分钟后，灯开始正常工作。 GPS
同步功能测试请在室外无遮挡环境下测试，同步约需15分钟。(仅适合带GPS150mm同步类型)

???????

本产品具有闪烁模式手动调节功能，及故障报警功能。(可选，默认出厂不含此功能)
闪烁模式手动调节方法，请在电源断开情况下操作；打开灯体，用螺丝刀拨动拨码开关即可。

?????H?????

H<45米，采用低光强障碍灯 45米<105米，采用中光强B型障碍灯配合低光强使用
105米<150米，采用中光强A型障碍灯配合中光强B型和低光强使用
H>150米，采用中、高光强A型障碍灯配合中低光强使用

