

# 中光强航空障碍灯高光强航标灯楼顶

产品名称	中光强航空障碍灯高光强航标灯楼顶
公司名称	河南昶明航标机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:昶明航标 光源颜色:红色 防护等级:IP65
公司地址	河南郑州金水区翠花路7号68号楼11层
联系电话	0371-63437668 13949025782

## 产品详情

此款航空障碍灯光学设计基于菲涅尔透镜原理；光源基于LED工艺，寿命长，低能高效；灯罩使用高强度PC材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度；底座使用铝合金材质，抗震动，耐腐蚀；含一块电池，一块太阳能板，可应急15天14AH；采用LED恒流驱动以延长LED寿命；  
外密封材料：防水密封圈。

?????

????????/???A? ????? ??

?????PLZ-3JL ???A? ?? ??

????????????????????????????????????

??????:

?????ICAO(?14???)????????????? MH/T6012—2015??

???????? ??????????????????2000cd ±500cd ??????????????????3 °

?????????????????750 cd????????

?????AC110-265V/DC12-48V ??????25W ??????20-70?/??????? ??????????50lux (???????????) ??????LED  
????????? ??????????360° ??????25W?????? ??????????100,000h ??????-40°C?+70°C ??????-45°C?+70°C  
????????0% ? 90% (????? ??????IP65

??????2.1KG

??????

光学设计基于菲涅尔透镜原理 光源基于LED工艺，寿命长，低能高效  
灯罩使用PC材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度  
底座使用铝合金材质，抗震动，耐腐蚀 电路具有电磁兼容特性，采用LED恒流驱动以延长LED  
寿命 外密封材料：防水密封圈 可燃性级别：UL94V0 抗风等级： 67m/s  
可选择功能：光电自动控制 /频率可调 可订制功能：故障报警输出功能 /GPS同步功能  
/同步线同步功能 可选择配件：安装支架 /电源引线(引线长度可订制)

????????

请将灯水平安装，且安装平面具有足够的强度；亦可根据具体情况订制安装支架。  
安装时，请勿将光控头对向附近的光源；且没有被物体遮挡。(适合带光控类型)。  
接线前，请确认电源电压与灯具电压相同。 翻转灯体，露出电源接线。  
从防水接头接入电源线，按照电源线接线定义正确连接电源信号线及接地线。  
检查接线无误后，方可接通电源，接通电源1分钟后，灯开始正常工作。 GPS  
同步功能测试请在室外无遮挡环境下测试，同步约需15分钟。(仅适合带GPS150mm同步类型)

????????

本产品具有闪烁模式手动调节功能，及故障报警功能。(可选，默认出厂不含此功能)  
闪烁模式手动调节方法，请在电源断开情况下操作；打开灯体，用螺丝刀拨动拨码开关即可。

?????????????H??????????

H<45米，采用低光强障碍灯 45米<105米，采用中光强B型障碍灯配合低光强使用  
105米<150米，采用中光强A型障碍灯配合中光强B型和低光强使用  
H>150米，采用中、高光强A型障碍灯配合中低光强使用

????? ????(?????????)???(?????????????)?????????????

??