

三丰高度仪LH-600(518-341DC)

产品名称	三丰高度仪LH-600(518-341DC)
公司名称	苏州市吴中区长桥荣源电子商行
价格	48000.00/把
规格参数	品牌:三丰高度仪 测量范围:0-972mm (m)
公司地址	中国 江苏 苏州市吴中区 苏州市吴中经济开发区石湖东路159号
联系电话	86 0512 67070351 13451669944

产品详情

品牌	三丰高度仪	型号	三丰高度仪LH-600(518-341DC)
测量范围	0-972mm (m)	误差	(2 + L/600) um
显示方式	图形液晶显示 (320 × 240 点 , 带有背光照明)	电源电压	100-240 (V)

三丰高度仪lh-600(518-341dc)详细说明高度仪linear height 518系列-2d测量系统特点：分辨率/重得精度为0.1um/0.5um时，精度可高达 (2 + l/600)um特有的全/半浮动系统可在保证精度的同时达到更快的检测速度半自动测量时具有单键操作功能在信息图形界面上用图标显示可在重复测量中进行自动备份对每一个测量结果直接进行go/ng判断带有可更换电池包的完全独立式设计以及独立的浮动系统仅重24kg的精巧机身十分灵活大存储容量，可存储50个测量程序和60,000个测量资料脱机工件程序rs-232c数据输出直线度测量时可通过数显操作盘输入数据可选外部电池充电器和备用电池包能够不间断工件性能参数

公制/英制型

货号* 518-341a-21 (120v提供英文手册) 518-341a-22 (120v提供西班牙文手册) 518-341d-21 (220v提供英文手册) 518-341d-22 (220v提供西班牙文手册) 518-341d-23 (220v提供德文手册) 518-341d-24 (220v提供法文手册) 518-341d-25 (220v提供意大利文手册) 518-341e-21 (240v提供英文手册) 测量范围

0-972mm滑杆移动距离 600mm分辨率

0.0001mm/0.001mm/0.01mm/0.1mm/.000001 " /.00001 " /.0001 " /.001 " 精度 (2 + l/600) um重复精度

平面：0.5um 孔：1um垂直度 6um直线度 4um驱动方式 手动/电动 (5-40mm,7级) 测力 1n平衡方式

平衡重物 (提供辅助重物) 浮动方式 带有内置空气压缩机的空气轴承显示

图形液晶显示 (320 × 240点 , 带有背光照明) 显示语言

英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/日语数据输出 rs-232c电源 内置可更换式电池或ac适配器 (100-240v

ac , 50/60hz) 尺寸 (w × d × h) 240 × 287 × 1013mm重量 24kg

【相关产品】高精度数显高度仪518-225/518-227

