

台式导轨油封口机*冷冻机油电控封瓶机年终促销A

产品名称	台式导轨油封口机*冷冻机油电控封瓶机年终促销A
公司名称	济南瑞辉自动化设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:瑞辉 型号:rh-122
公司地址	济南市历城区荷花路8828号
联系电话	0531-88988057 18615404700

产品详情

台式导轨油封口机*冷冻机油电控封瓶机年终促销A

GY15512

技术参数

型号名称：LGYF-1500A 型晶体管风冷台式电磁感应封口机 电源：AC220V ± 10%50Hz 功率：1500 (W)
工作电流：8 (A) 控制电路：晶体管数字电路 工作方式：连续输送 冷却方式：风机强制冷却
机型形式：台式 机箱材质：不锈钢 封口直径：20 ~ 50 (mm) 适用瓶高：40 ~ 200 (mm)
封口速度：0 ~ 10 (m/min) 主机尺寸：115 × 48 × 40 (cm) 主机净重：38 (kg)

特点及适用范围：

本系列机型属晶体管控制电路, 其特点成本低, 操作简单, 使用方便。
主要用于瓶口带有螺纹的塑料、玻璃等非金属瓶瓶口的感应膜封口作业。适用于大、中批量连续性封口工作。不适宜在酸、碱度重、湿度高及粉尘多的恶劣环境中(如农药、饮料厂等)长时间使用。

本系列机型仅作单机作业，不适宜连接在流水线上使用。

型晶体管风冷台式电磁感应封口机 电源：AC220V ± 10%50Hz 功率：1500 (W) 工作电流：8 (A)
控制电路：晶体管数字电路 工作方式：连续输送 冷却方式：风机强制冷却 机型形式：台式 机箱材质：
不锈钢 封口直径：20 ~ 50 (mm) 适用瓶高：40 ~ 200 (mm) 封口速度：0 ~ 10 (m/min) 主机尺寸：
115 × 48 × 40 (cm) 主机净重：38 (kg)

特点及适用范围：本系列机型属晶体管控制电路, 其特点成本低, 操作简单, 使用方便。
主要用于瓶口带有螺纹的塑料、玻璃等非金属瓶瓶口的感应膜封口作业。适用于大、中批量连续性封口
工作。不适宜在酸、碱度重、湿度高及粉尘多的恶劣环境中(如农药、饮料厂等)长时间使用。
本系列机型仅作单机作业，不适宜连接在流水线上使用。

公司拥有专业技术人员、工程师、和销售售后服务人员，形成一支高素质年轻化极富团队创新精神的队伍。公司始终以"以人为本，科技领先，诚信经营，创知名品牌"为宗旨，一如既往为客户提供可靠的产品，完善的服务，共同发展，共创佳绩。公司一直注重技术和产品的创新，经过多年积累和众多工程师的努力研发出了多头多泵食用油灌装机，解决了油类灌装误差大的难题并已申请了专利。同时公司还持有灌装机外观专利技术、真空回吸防滴漏灌装专利技术。

欢迎国内外新老客户光临，互惠互利、携手共进！