## 台式导轨油封口机\*冷冻机油电控封瓶机年终促销A

产品名称	台式导轨油封口机*冷冻机油电控封瓶机年终促 销A
公司名称	济南瑞辉自动化设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:瑞辉 型号:rh-122
公司地址	济南市历城区荷花路8828号
联系电话	0531-88988057 18615404700

## 产品详情

台式导轨油封口机\*冷冻机油电控封瓶机年终促销A

GY15512

## 技术参数

型号名称: LGYF-1500A 型晶体管风冷台式电磁感应封口机 电源: AC220V ± 10%50Hz 功率: 1500 (W)

工作电流: 8(A)控制电路:晶体管数字电路工作方式:连续输送冷却方式:风机强制冷却机型形式:台式机箱材质:不锈钢封口直径: 20~ 50(mm)适用瓶高:40~200(mm)

封口速度: 0~10(m/min)主机尺寸: 115×48×40(cm)主机净重: 38(kg)

## 特点及适用范围:

本系列机型属晶体管控制电路, 其特点成本低, 操作简单,使用方便。 主要用于瓶口带有螺纹的塑料、玻璃等非金属瓶瓶口的感应膜封口作业。 适用于大、中批量连续性封口工作。不适宜在酸、碱度重、湿度高及粉尘多的恶劣环境中(如农药.饮料厂等)长时间使用。

本系列机型仅作单机作业,不适宜连接在流水线上使用。

型晶体管风冷台式电磁感应封口机 电 源: AC220V ± 10%50Hz 功 率: 1500 (W) 工作电流: 8 (A) 控制电路:晶体管数字电路 工作方式: 连续输送 冷却方式: 风机强制冷却 机型形式: 台式 机箱材质: 不锈钢 封口直径: 20~ 50 (mm) 适用瓶高:  $40 \sim 200$  (mm) 封口速度:  $0 \sim 10$  (m/min) 主机尺寸:  $115 \times 48 \times 40$  (cm) 主机净重: 38 (kg)

特点及适用范围:本系列机型属晶体管控制电路, 其特点成本低, 操作简单,使用方便。 主要用于瓶口带有螺纹的塑料、玻璃等非金属瓶瓶口的感应膜封口作业。 适用于大、中批量连续性封口 工作。不适宜在酸、碱度重、湿度高及粉尘多的恶劣环境中(如农药.饮料厂等)长时间使用。 本系列机型仅作单机作业,不适宜连接在流水线上使用。

公司拥有专业技术人员、工程师、和销售售后服务人员,形成一支高素质年轻化极富团队创新精神的队伍。公司始终以"以人为本,科技领先,诚信经营,创知名品牌"为宗旨,一如既往为客户提供可靠的产品,完善的服务,共同发展,共创佳绩。公司一直注重技术和产品的创新,经过多年积累和众多工程师的努力研发出了多头多泵食用油灌装机,解决了油类灌装误差大的难题并已申请了专利。同时公司还持有灌装机外观专利技术、真空回吸防滴漏灌装专利技术。

欢迎国内外新老客户光临,互利互惠、携手共进!