

GWS-BI立式一体式变频增压泵-变频增压泵

产品名称	GWS-BI立式一体式变频增压泵-变频增压泵
公司名称	广州丰立泵业有限公司
价格	2850.00/套
规格参数	流量范围:1-45m ³ /h 扬程范围:10-150m 功率范围:0.37-7.5Kw
公司地址	广州市番禺区石壁街都那村岗边围自编3号102
联系电话	13055506040

产品详情

GWS-BI一体式变频自动增压水泵是一种结构更紧凑的智能多用途全自动增压泵。变频控制器和泵集成于一体，可根据管路用水量的变化实现无人值守的全自动变频无极调节运行。控制器采用集成PID功能和附带人机交互系统的背负式变频器，增压泵采用立式多级不锈钢离心泵。因此，本设备又可称为GWS-BI立式一体式变频离心泵。设备具有结构紧凑、恒压变频调速、功能齐全、操作更简便、安装方便、经济实惠等典型优点。是各种小型建筑自来水给水增压、工业生产流程增压、小型办公楼、小型写字楼供水增压、工地临时供水增压等场合理想的智能型二次增压设备。

结构图示

技术指标

额定电源：三相380V/50Hz;单相220V/50Hz

结构类型：立式单级/多级

流量范围：1-45m³/h

扬程范围：10-150m

压力范围：0.1-2.5MPa

功率范围：0.37-7.5Kw

进出口径：25-80mm

连接方式：法兰、卡箍、英制螺纹

功能特点

性能广泛，
用途多样

采用立式泵
增压，可自行
设定所需的
目标压力
值，能保证
众多工业或
建筑等场合
的恒压供水

。

清洁卫生、紧
凑美观

水泵和控制器
及控制阀门集
成于一体，主
体材质为不锈
钢，体积小
巧、清洁卫生、
整体美观大气

。

全自动且压力恒定

设备不仅仅自动，还更智能。能自动根据用水量调节电机转速补压，差多少补多少，实现恒压供水。

可靠的缺水保护功能

不管您的进水是市政管网还是水池，都有可靠的缺水保护功能以确保水泵不会因为干转损坏零配件。

简单适用的人机交互

设备配备精简而强大的人机交互功能，通过人机交互界面设置，可让设备工作在最佳高效的范围内。

可自定义工作压力值

当设备使用场合发生改变，您可以方便快捷的重新设备需要的压力值以最大化满足供水需求。

高效、低功耗、低噪音

变频调速运行，差多少补多少，省去了N多无用功耗，低频低转速运行还大大降低了设备运行噪音。

安装及适用快捷方便

设备为管道式结构，对接好进出水口和电源线即可投入使用，无需复杂的管路安装及电气接线。

使用场合

生活给水：小型住宅小区、小型商务办公楼及城中村楼房群等场合自来水增压。

工业给水：工厂各种加工生产流程水增压。

建筑工地：建筑工地施工临时供水、泥罐车轮冲洗增压系统、地板冲洗加压装置。

其他增压：各行业设备冲洗和洗涤装置增压、设备增压。