

拉绳开关HQLS-02PDBHQ-SDT紧凑型

产品名称	拉绳开关HQLS-02PDBHQ-SDT紧凑型
公司名称	上海施迈赛电器有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:施迈赛 型号:HQLS-02PDBHQ-SDT 运输:含税含运费
公司地址	上海市浦东新区张杨路628弄东明广场1号4A室
联系电话	021-58362777 13601609599

产品详情

上海施迈赛双向拉绳开关HQLS-02PDBHQ-SDT紧凑型用于胶带输送机现场。当发生紧急事故时，便启动本机使输送机立即停机防止事故的扩大。本产品由于安装方便、开关性能可靠，在胶带输送机中得到广泛应用

特点

施迈赛双向拉绳开关HQLS-02PDBHQ-SDT

量大价优含税含运费报价

结构简单实用、性能稳定可靠、防尘、防震、防潮体积小、重量轻、寿命长、安装方便，免维护
输出信号既可与现场设备联锁使用，也可送达自动控制系统 电源适应性广：24~480V

双向拉绳开关HQLS-02PDBHQ-SDT【紧凑型】技术参数

安装说明

复位方式：自动复位/手动复位

响应时间：< 2mS

控制触点容量：AC380V/2A-15A

动作力：50 ± 10N

工作电压：24~380V

型号：DLX-K2/J

绝缘电阻：> 500M

输出信号：无源开关量信号，一常开，一常闭

环境温度：-20 ~+60

环境湿度：< 90%

重量：1.5Kg

防护等级：IP65

1、拉绳开关成对安装在皮带机左右两侧，在皮带机旁角铁架钻 12mm孔，用M10×40mm螺栓紧固拉绳开关。

2、拉绳开关每隔40米安装1台，其位置应低于皮带及便于现场工作人员使用。

3、拉绳系在一关臂上，拉绳推荐使用覆塑钢丝绳，直径3~5mm均可。钢丝绳用绳夹固定，每隔3米左右安装一个托环，以免钢丝绳垂挠度过大，保证拉绳动作可靠。在满足开关正常工作的前提下，尽可能拉紧绳索，减少钢丝绳垂挠度。

4、对于爬坡段皮带机，应尽量缩短拉绳开关间距，及拉绳长度。

5、接线：拉绳开关出厂时配有长度1.2米四芯橡套电缆，芯线上配有1、2、3、4线号，其中1、2为常开接点是报警信号，3、4为常闭接点是停机信号。

配件：覆塑钢丝绳、绳夹及钢丝绳托环,安装支架等均有销售

双向拉绳开关采用高精密铝合金生产压铸而成，强度高、外壳重量轻而且坚固，外面用红色和烤漆，不易脱落，光滑而鲜艳。便于发现。用于带式输送机紧急事故而紧急停机。