

砂浆外掺剂——稠化粉

产品名称	砂浆外掺剂——稠化粉
公司名称	常州杰泰克节能科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:杰泰克
公司地址	常州市武进区科教城
联系电话	0519-85286078 18915061983

产品详情

一、产品介绍

本产品是一种新型的砂浆外掺剂，本稠化粉内不含石灰粉及松香引气类材料。本产品是一种由纯天然的材料经改性优化而产生的一种绿色环保产品。

二、适用范围

无机稠化粉适用于现场各种等级的湿拌砂浆、砌筑砂浆、抹灰抹面砂浆等，无机稠化粉等更适用于预拌砂浆生产的原材料。

三、主要性能

1、该产品是一种无机天然材料和有机添加剂混合而制得的一种粉状外掺剂，它具有增强性及和易性，绿色环保、安全、无毒、无放射性，该产品制作的砂浆强度及和易性质量稳定，易于贮存，保持环境整洁，减少污染，可大幅度降低工程造价，节能环保。

2、该产品是一种新型的和易性好、增强作用明显的材料，用于预拌砂浆中，可以提高砂浆的各种物理力学性能和耐久性，大幅度改善操作手感，提高黏结强度，有效降低砂浆成本；

3、产品适用于各种普硅、纯硅和矿渣硅酸盐水泥复合硅酸盐，可生产M20及以下强度等级的各种工程砂浆；

4、本产品与粉煤灰等外掺料复合使用时有很好的相容性。

四、推荐掺量

掺加干粉砂浆用量的3-5%，也可根据施工要求进行试验调整掺量。

五、使用方法

- 1、可根据砂浆要求，经试验调节稠化粉掺量；
- 2、掺无机稠化粉砂浆中无须掺加其它外加剂；
- 3、超过保质期应重新通过实验方可使用。

六、注意事项

- 1、砂浆的搅拌时间不宜少于3分钟；
- 2、操作施工应按国家有关规范、标准要求执行。

七、包装及贮存

本产品采用双层编制袋包装，每袋25kg、50kg。未开封的产品保质期为一年