

便携式洛氏硬度计THR-150PDX

产品名称	便携式洛氏硬度计THR-150PDX
公司名称	嘉兴埃力特精密仪器有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:埃力特 型号:THR-150PDX
公司地址	嘉善县罗星街道城南社区明珠小区268号
联系电话	15990354803 18957396797

产品详情

thr-150pdx便携式高精度洛氏硬度计

产品介绍：

采用电子电动加载，高精度传感器，拥有独特的闭环控制系统。
触摸屏界面，操作方便，直接选择硬度标尺，力值自动在测试参数中改变。
按照标准硬度块，对各个硬度标尺分高、中、低三段进行自动修正。
试验力可通过标准测力计进行自动修正。自动施加初试验力和主试验力。数据处理功能强大，包括：hr、hb、hv等多种硬度制式转换，设置合格范围，超限自动报警，可输入测试员，样品名称等信息。
更多的样品和试验信息，测量数据u盘保存为excel格式，方便编辑和处理。

技术参数：

型号	thr-150pdx
初试验力	10kgf(98.07n)
总试验力	60kgf(588n) 100kgf(980n) 150kgf(1471n)
洛氏硬度标尺	hra、hrb、hrc、hrd、hre、hrf、hrg、hrh、hrk、hrl、hrm、hrr、hrp、hrs、hrv

测试范围	hra:20-88、hrb:20-100、hrc:20-70、hrd:40-77、hre:70-100、hrf:60-100、hrg:30-94、hrh:80-100、hrk:40-100、hrl:100-120 hrm:85-115、hrr:114-125
保荷时间	0-99s
硬度值分辨率	0.1hr
试验力误差	< 0.5%
数据输出	lcd显示
数据存储	测量值以excel格式保存在 u 盘中
转换标尺	洛氏、表面洛氏、布氏、维氏
符合标准	bsen 6508 , iso 6508 , astm e18 , gb/t230
被测零件尺寸	平面：面积 160x100,厚度 5mm
尺寸	320 × 170 × 230mm
重量	10.5kg
电源	ac220+5%,50 ~ 60hz