

精制石英砂 无烟煤滤料|瑞特水处理滤料厂家

产品名称	精制石英砂 无烟煤滤料 瑞特水处理滤料厂家
公司名称	巩义市瑞特水处理材料有限公司
价格	210.00/吨
规格参数	品牌:瑞特 型号:RT 包装:客户需要
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	0371-69598178 13703907601

产品详情

一、石英砂的性质、原料及其应用：

石英砂滤料是我国目前使用极其广泛的一种滤料。

我公司生产的石英砂滤料，是天然石英矿经破碎、筛选、水洗而成，多棱形，色纯白，无杂质，密度2.66，硅含量99.9%，机械强度7.5度。

目前部分地区使用天然河砂、海砂做滤料，虽然造价低廉，但使用周期短，机械强度差，易破碎。石英砂比天然砂使用周期延长3-4倍。而滤后水质稳定，从长远经济效益看，石英砂比河砂和海砂还是低廉得多。

石英砂滤料主要用在污水处理中，用三五年都没问题，只要防止石英砂流失就行，被污染了不要紧，因为污水处理中，污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸，将污水中的污染物降解。广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料、滤料等工业。

二、技术指标：

项目	单位	分析结果	项目	单位	分析结果
氧化硅	%	99.9	莫氏硬度	度	7.5
含泥量	%	0.05	盐酸可溶率	%	0.02
比重	g/cm ³	2.66	耐酸度	%	98
磨损率	%	0.03	孔隙率	%	43

破碎率 % 0.35 容重 g/cm³ 1.75

二、石英砂滤料有哪些注意事项：

- 1、石英砂滤料和三角形承托料在运输和储存期间应防止包装袋破损，以免漏失或混入杂物。
- 2、石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料、材料一起堆放。
- 3、石英砂滤料在填充前必须将滤池(滤器)内部清扫干净。
- 4、要均匀地铺设每层滤料，当达到标定厚度时必须耙平滤料。
- 5、石英砂滤料长期运行会有磨损，如果操作不当会有跑料发生，为此需定期检查滤料状况，如有亏料情况需及时补充。

备注：如石英砂滤料运行时间过长，出水水质长期不清，或滤层发生乱层，则需要更换或重新配换。

巩义市瑞特水处理厂家有着专业的团队，竭诚为您服务，共同发展。

公司网址：<http://www.gyrtjs.com>