

联普专用软水器

产品名称	联普专用软水器
公司名称	吉林省联普环境科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:联普 型号:LPRS
公司地址	长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园8#楼硅谷商务2楼207A室
联系电话	0431-81615082 13843129160

产品详情

全自动控制器以闻名于世的美国滨特尔软化水技术为基础，它是将软水器的运行及再生的每一个步骤实现全自动控制，并采用时间、流量或感应器等方式来启动再生。

由于系列全自动软水设备控制系统技术成熟、操作简便、富来控制器采用的工程塑料和无铅黄铜阀体完全符合食品卫生要求，配以聚四氟乙烯(Teflon)涂层，活塞减小了阻力，延长了使用寿命，运行可靠。

系列全自动软水器可用于家用、工业锅炉、热交换器、宾馆饭店、食品工业、洗衣印染、医疗卫生等行业，该产品具有自动化程度高、交换容量大、结构紧凑、能耗低、省人工、无须日常保养等特点。

二、设备主要配置

多路阀控制器	品牌: PENTAIR
罐体尺寸	200 × 1100mm
数量	1个(A)
罐体材料	玻璃钢

盐箱尺寸	350 × 750mm
数量	1个 (A)
盐箱材质	PE
树脂装填量	25L/罐(20L/pot)
树脂型号Resin model	强酸性阳离子交换树脂001*7
上下补水器	844
数量	1套
中心管	DN25 UPVC
数量	1根

三、系统技术参数

进口压力：0.2Mpa-0.6Mpa

进水要求：硬度小于9mmol/l

自耗水率：小于5%

设备总压损：0.03Mpa

工作温度：2 -50

出水硬度：0.03mmol/L

使用电源：220v/50Hz AC

布置形式：单阀单罐

再生方式：顺流再生

操作程序：自动程序控制

使用树脂：001 × 7强酸性阳离子交换树脂