

涂装车间喷漆废水处理用漆雾凝聚剂AB剂

产品名称	涂装车间喷漆废水处理用漆雾凝聚剂AB剂
公司名称	苏州晟宇工贸有限公司
价格	5.50/公斤
规格参数	品牌:晟宇 型号:AB剂 规格:25kg/桶
公司地址	苏州市相城区人民路4555号
联系电话	086-051262930275 13771839077

产品详情

在涂装车间的喷漆过程中，一般通过水帘（水幕）装置的循环水吸收过喷漆雾，由于落漆越积越多，造成循环水浑浊、变质、发臭，影响生产的正常进行，故喷漆房的循环水一定周期就要排放更换。而目前我国大部分涂装车间没有相应的水处理设施，一直以来大多数厂家都将这部分的废水直接外排。由于喷漆污水的污染值相当高（COD往往达到6000以上），并且其中的污染物难以降解，所以外排的喷漆废水造成了严重的环境危害。国家环保部门也逐步意识到这个问题的严重性，并且在这两年出台了严格的规定禁止喷漆废水直接外排。由于喷漆废水对于每个工厂来说，排放量并不是太大，从而一直以来都得不到重点关注，于是很多企业和机构对于喷漆废水的处理这个概念，认识得也不是很科学、客观，这其中包括一些环保公司以及环保机构。不少人以为像普通生活污水处理一样，只要有了物化、生化等工艺，就能让喷漆废水处理到达标排放的标准，其实这是不可行的。喷漆废水里面的主要污染物是人工合成树脂等有机物，很难通过微生物、曝气等手段降解，这个道理类似于塑料难于分解一样。所以，很多单位企图通过传统的污水处理工艺来处理喷漆废水，以求能达到排放标准，那是徒劳的，也是不可能的。其实，喷漆废水真正科学有效的处理方法是通过对特定的设备与针对性的水处理化学品使废水中的污染物不断分离出来，控制水质（包括透明度、浊度、杂质含量、臭味、COD等）在一定的范围之内，达到一定的平衡状态，适合回用于吸收过喷漆雾，从而不用换水，达到零排放。这才是行之有效的办法。污水处理也讲究对症下药，不同性质的污水应采取不同的工艺。喷漆废水处理有两个重要目的，一是辅助生产，即保持循环水不断吸收过喷漆雾的功能，并不断把水中漆渣分离出来，避免管道、水泵堵塞。二是达到环保要求，避免废水外排污染环境。由于废水中的漆渣带有很强的粘性，如果使用传统的污水处理工艺，各处理环节的设备很容易被漆渣粘结，导致很多常规水处理设施用于处理喷漆废水往往几个月就报废了，变成一堆废铁。

漆雾凝聚剂又称油漆絮凝剂、除漆剂。因其多数为双组份药剂，故大部份人直接称其为AB剂。漆雾凝聚剂能将循环水中细微粒子、涂料颗粒、有机胶体粒子凝聚为多孔絮状、多孔块状或大径粒子，漂浮在水面，便于定期人工打捞或喷漆循环水处理机自动收集，从而实现喷漆废水循环使用。

【漆雾凝聚剂AB剂】产品特点 漆雾凝聚剂功能特性：除去水幕（帘）喷房循环水中油漆（漆渣）粘性，漆渣完全上浮。使循环水变得清澈、透明、无臭味，可长时间使用不需经常换水。可大量降低水中COD含量，可大幅度降低废水处理费用。漆渣不粘稠，可作一般废弃物处理，不会产生二次公害，运送费用低。无腐蚀性，管路及系统不会堵塞，可延长设备（管路、水泵、抽风机）使用寿命，节省换件维修成

本。可提升喷漆品质（尤其是汽车喷漆品质提升）及降低重喷率,提高产量及效益。保持喷房空气清新及喷房气压平衡可降低工安事件发生，有利于提高生产力。自动加药泵添加药剂，节省用量降低人工成本。有助于喷漆房达到环保要求及ISO14000的申请认证。

包装：塑桶

【漆雾凝聚剂AB剂】漆雾凝聚剂AB剂可以大幅度改善喷漆车间环境外，漆雾凝聚剂可有效消除黏附设备管道及泵体内部里残留涂料，有效防止水路、气路堵塞。还可以提高喷漆产品品质和降低成本同时减少废水水量及降低废弃物处理费用，不失为喷漆车间得力助手。因此漆雾凝聚剂广泛应用于汽车、家电、机械制造、手机外壳、家俱、机箱、化妆品瓶子、酒瓶喷涂等各种涂装喷漆线。

【漆雾凝聚剂AB剂】售后服务

苏州晟宇公司是江苏地区较大的漆雾凝聚剂生产厂家，其公司产品面向全国各地供应，具体产品使用情况可来电我公司详询，我司专业技术人员对不同的油漆废水选择漆雾凝聚剂产品型号提供较为全面的服务。产品咨询电话：0512-62930275、13771839077【翁经理】咨询QQ：740596933