

高硬度高丰满水性木器漆专用丙烯酸改性乳液

产品名称	高硬度高丰满水性木器漆专用丙烯酸改性乳液
公司名称	中山市博海精细化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中山博海 型号:WE-2395
公司地址	中国 广东 中山市 港口镇木河迳工业区博海公司
联系电话	13751812937

产品详情

一.产品简介

本产品为改性丙烯酸乳液，通过核壳的乳液合成技术及适当的外交联，所成膜可以达到极高的强度与硬度，不含重金属和增塑剂；不含有害溶剂和其它有害性挥发物，安全环保。成膜具有优异的耐水性、透明性，良好的光泽；干燥迅速，抗粘连。达到需要的强度、硬度的时间短，可提高施工效率。优秀的耐黄变性、抗老化性及保光、保色性。适合用于调制双组分水性木器，建议用于透明腻子，应用于木器、竹器、藤器等基材表面涂装。

二.应用领域

双组分水性木器漆 其它水性涂料 底,面,透明腻子通用

三.性能特点

- 1.优秀的耐黄变性、抗老化性及保光、保色性。
- 2.含有羟基组分，且羟基成分处于壳层，可交联度高。
- 3.极高硬度 干燥迅速 达到需要的强度硬度时间短
- 4.耐水性好 耐有机溶剂。
- 5.高固含，低黏度，施工固含可达40%以上，施漆量高，涂膜干燥后，丰满度极高。

6.不含增塑剂、有害溶剂及其它有害挥发物，安全、无毒、环保。

四.技术参数

外观：	带蓝光乳白色乳液
黏度（25 cps）：	100-200
固体份（%）：	46 ± 1
PH值：	6.5 —7.0
玻璃化温度（）：	79.0
最低成膜温度（）：	不高于39
密度（千克/升 25）：	1.02-1.05
粒径（μm）：	0.2-0.3
干膜耐水性：	水浸120小时 不起泡 不泛白（需要配合固化剂）
羟值（mg/g）：	28-32

五．储存与注意事项

- 1.不可与强电解质接触,以免造成破乳.
- 2.与其他乳液配合使用前,要先进行相容性试验
- 3.要储存在阴凉、干燥、通风处，温度5 -30 。
- 4.储存在密封的容器内，如果桶内胶液不能一次用尽，要及时盖好盖子。

六.包装：塑胶桶装，净重200公斤,1吨。