

环氧树脂胶粘剂 碳纤维浸渍胶

产品名称	环氧树脂胶粘剂 碳纤维浸渍胶
公司名称	北京中冶欧德建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中冶欧德 型号:D-1501
公司地址	北京昌平区沙河镇工业园
联系电话	13552800531

产品详情

环氧树脂胶粘剂 碳纤维浸渍胶

优质碳纤维浸渍胶、厂家直销热线:13552800531

碳纤维浸渍胶 粘接强度高

碳纤维浸渍胶 触变性强，施工不流淌

【碳纤维浸渍胶】产品特点

与各种碳纤维有很好的适配性

渗透力强，能很好的渗入混凝土表层

具有极佳的耐腐蚀性及耐久性能

固化后的胶层物理机械性能优良，强韧，有一定的弹性

粘接强度高

触变性强，施工不流淌

【碳纤维浸渍胶】 用量、包装

用量：

D-1501P碳纤维底胶，每平方米碳纤维用量0.2-0.3kg/m²。

D-1501R碳纤维面胶，每平方米碳纤维用量0.5-0.8kg/m²。

D-1501E碳纤维找平材料，根据实际操作面的平整程度定量。

包装：

小包装底胶、面胶：7.5kg / 组、15kg / 箱；找平材料：12kg / 组，24kg / 箱。

大包装底胶、面胶：60kg / 组；找平材料：90kg / 组。

【碳纤维浸渍胶】 注意事项

本产品适用于5℃以上环境使用，温度低于5℃时必须采取升温措施；

甲乙组包装桶胶没用完，应分别盖上盖子，切勿长期暴露在大气中；

施工时应保持施工环境通风，严禁明火。施工人员做好防护措施，防止胶滴入眼睛。

碳纤维加固修复混凝土结构用树脂类粘接材料适用于碳纤维布加固修复混凝土结构。D-1501系列碳纤维树脂可与各种品牌的碳纤维布配套使用。

优质碳纤维浸渍胶、厂家直销热线:13552800531