

## D-1501碳纤维树脂胶 中冶欧德厂家直销

产品名称	D-1501碳纤维树脂胶 中冶欧德厂家直销
公司名称	北京中冶欧德建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中冶欧德 型号:D-1501
公司地址	北京昌平区沙河镇工业园
联系电话	13552800531

## 产品详情

D-1501碳纤维树脂胶 中冶欧德厂家直销

优质碳纤维树脂胶、厂家直销。详情请咨询:13552800531

碳纤维树脂胶 与各种碳纤维有很好的适配性

碳纤维树脂胶 渗透力强，能很好的渗入混凝土表层

碳纤维加固修复混凝土结构用树脂类粘接材料适用于碳纤维布加固修复混凝土结构。D-1501系列碳纤维树脂可与各种品牌的碳纤维布配套使用。

**【D-1501碳纤维树脂胶】产品特点**

与各种碳纤维有很好的适配性

渗透力强，能很好的渗入混凝土表层

具有极佳的耐腐蚀性及耐久性能

固化后的胶层物理机械性能优良，强韧，有一定的弹性

粘接强度高

触变性强，施工不流淌

### 【D-1501碳纤维树脂胶】技术指标

检测项目	性能指标
D-1501P（底层树脂）正拉粘结强度（MPa）	2.5（混凝土内聚破坏）
D-1501E（找平材料）正拉粘结强度（MPa）	2.5（混凝土内聚破坏）
D-1501R正拉粘结强度（MPa）	2.5（混凝土内聚破坏）
D-1501R拉伸强度（MPa）	38
D-1501R拉伸弹性模量（MPa）	2400
D-1501R伸长率	1.5%
D-1501R弯曲强度（MPa）	50

D-1501R压缩强度 (MPa)	70
D-1501R拉伸剪切强度 (MPa)	14
D-1501R钢对钢粘结抗拉强度 (MPa)	40
D-1501R钢对钢T冲击剥离强度 (mm)	20
热变形温度 ( )	65
D-1501R不挥发物含量 (%)	99

D-1501R ( 浸润树脂 ) 与碳纤维布复合后性能 ( 保证值 ) 试验项目

检测项目	性能指标
拉伸强度 (MPa)	3400
拉伸弹性模量 (MPa)	2.3 105
伸长率 (%)	1.6

优质碳纤维树脂胶、厂家直销。详情请咨询:13552800531