双头中光强122航空障碍灯/GPS/可定制

产品名称	双头中光强122航空障碍灯/GPS/可定制
公司名称	河南昶明航标机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:昶明航标 光源颜色:红色 防护等级:IP65
公司地址	河南郑州金水区翠花路7号68号楼11层
联系电话	0371-63437668 13949025782

产品详情

双头中光强航空障碍灯是采用单片计算机芯片通过预置软件作为控制核心部件，稳定可靠的按智能化要求进行工作。当一个灯头坏掉另一个可以自动开始工作。 你提需求，免费为你量身定制！
高性价比的航空障碍灯安装方案！ 专业技术团队为您解决各类疑难问题！

?????

??????????????? /?? 122

?????CM-SM601

??

??????:

?????ICAO???????????? MH/T6012—2015??

??????? ??????2000cd?

?????AC100-250V/DC12-48V ?????30W ?????20-40?/? ????????50lux (?????????) ?????LED ??????? ???????360° ???30W????? ?????LED?100,000h ?????-40°C?+70°C ?????-45°C?+70°C ?????0% ? 90% (???? ?????IP65

?????3.5KG

?????

双头中光强航空障碍灯是采用单片计算机芯片通过预置软件作为控制核心部件，稳定可靠的按智能化要求进行工作。当一个灯头坏掉另一个可以自动开始工作。 光学设计基于菲涅尔透镜原理。 光源基于 LED 工艺，寿命长，低能高效。 灯罩使用高强度PC材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度。
底座使用铝合金材质，抗震动，耐腐蚀 采用 LED 恒流驱动以延长 LED 寿命
外密封材料：防水密封圈 可燃性级别：UL94V0 抗风等级：≥ 67m/s 可选择功能：光电自动控制 /闪光频率可调/光源功率/工作电压 可订制功能：故障报警输出功能 /GPS 同步功能 /同步线同步功能 /避雷针防雷功能/主控灯同步功能 可选择配件：安装支架
/电源引线(引线长度可订制)/避雷针/固定转接盘/可根据客户图纸定制

???????

请将灯水平安装，且安装平面具有足够的强度；亦可根据具体情况订制安装支架。
安装时，请勿将光控头对向附近的光源；且没有被物体遮挡。(适合带光控类型)。
请确认灯具与太阳能板不被物体遮挡。 GPS 同步功能测试请在室外无遮挡环境下测试，同步约需 15分钟。(仅适合带 GPS150mm同步类型）

?????????H????????

H<45米，采用低光强障碍灯 45米<105米，采用中光强B型障碍灯配合低光强使用
105米<150米，采用中光强A型障碍灯配合中光强B型和低光强使用
H>150米，采用中、高光强A型障碍灯配合中低光强使用

????? ????(?????????)???(????????????)??