单桶六槽连续式全自动泡药机

产品名称	单桶六槽连续式全自动泡药机
公司名称	江苏懿锋水处理有限公司
价格	18800.00/台
规格参数	喂料器功率:120w*1φ（可调速） 搅拌马达功率:0.75kw*6p 搅拌速度:950RPM
公司地址	江苏省淮安市经济技术开发区承德南路266号5幢520室
联系电话	021-51688299 19984969160

产品详情

迪瓦特® 单桶多槽连续式自动泡药机

1. 单桶多槽专利设计，独特粉体混合技术，较传统三槽式混合效果更佳，提升废水处理效果，节省粉剂PAM用量；
2. 全自动化设计，自动送粉、补水、泡制，无需人员看守；
3. 外观采用圆桶型设计，占地面积更小；
4. 材质以FRP及亮面处理技术，耐腐蚀性更好；
5. 物美价廉，泡制成本低。

主要特点

１.FRP单桶多槽专利外观，创新6槽式设计，结合一体成型玻璃钢亮面制造工艺

２．先行混合器，独有锥型水幕专利技术，不卡粉溶解更彻底，粉量更节省

３.SUS304双斜矩型粉体储槽，供料平顺，不易卡料架桥

4.SUS304中心螺旋式喂料器，粉量可调速，送粉稳定精准；配有防风罩，环境更清洁

5.SUS304双层三桨式搅拌总成，搅拌更充分；单一马达运行，能耗更节约

6.双独立液位计设计，防止无水操作

7.ABS电盘全自动一体化控制，一键完成，24小时运行，安全稳定

8.进水加温器、干粉计量计、除湿加热器等供客户选配，满足不同用户需求

项目	规格参数	项目	规格参数
喂料器功率	120w*1φ（可调速）	粉体储槽容量	30L
搅拌马达功率	0.75kw*6p	喂料器输送量	5~25g/min
搅拌速度	950RPM	炮制量	500/800l/hr
搅拌停留时间	>50min	泡制浓度	0.1%~0.2%
进、出水管径	DN25、UPVC		