

单桶六槽连续式全自动泡药机

产品名称	单桶六槽连续式全自动泡药机
公司名称	江苏懿锋水处理有限公司
价格	18800.00/台
规格参数	喂料器功率:120w*1 (可变速) 搅拌马达功率:0.75kw*6p 搅拌速度:950RPM
公司地址	江苏省淮安市经济技术开发区承德南路266号5幢520室
联系电话	021-51688299

产品详情

迪瓦特® 单桶多槽连续式自动泡药机

1. 单桶多槽专利设计，独特粉体混合技术，较传统三槽式混合效果更佳，提升废水处理效果，节省粉剂PAM用量；
2. 全自动化设计，自动送粉、补水、泡制，无需人员看守；
3. 外观采用圆桶型设计，占地面积更小；
4. 材质以FRP及亮面处理技术，耐腐蚀性更好；
5. 物美价廉，泡制成本低。

主要特点

1. FRP单桶多槽专利外观，创新6槽式设计，结合一体成型玻璃钢亮面制造工艺
2. 先行混合器，独有锥型水幕专利技术，不卡粉溶解更彻底，粉量更节省
3. SUS304双斜矩型粉体储槽，供料平顺，不易卡料架桥

4. SUS304中心螺旋式喂料器，粉量可调速，送粉稳定精准；配有防风罩，环境更清洁

5. SUS304双层三桨式搅拌总成，搅拌更充分；单一马达运行，能耗更节约

6. 双独立液位计设计，防止无水操作

7. ABS电盘全自动一体化控制，一键完成，24小时运行，安全稳定

8. 进水加热器、干粉计量计、除湿加热器等供客户选配，满足不同用户需求

项目	规格参数	项目	规格参数
喂料器功率	120w*1 （可调速）	粉体储槽容量	30L
搅拌马达功率	0.75kw*6p	喂料器输送量	5~25g/min
搅拌速度	950RPM	炮制量	500/800l/hr
搅拌停留时间	>50min	泡制浓度	0.1%~0.2%
进、出水管径	DN25、UPVC		