

# 融料快的弗斯特道路沥青灌缝机就是好用

产品名称	融料快的弗斯特道路沥青灌缝机就是好用
公司名称	山东弗斯特机械制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:弗斯特 型号:FSTGF-60 加热方式:液化气
公司地址	山东济宁曲阜陵城工业园玉兰路中段路西厂房D区
联系电话	0537-4661187 15269727759

## 产品详情

沥青灌缝机：适用范围：混凝土裂缝，沥青裂缝处理。

容积：60L
重量：160KG
前进方式：手推式 出料管：手持式，电加热 燃料：石油液化气 搅拌方式：人工手动 动力源：雅马哈汽油发电机 融料时间：40分钟左右 点火方式：电子打火 温度控制方式：自动温度控制 出料流量控制：流量可调 沥青料泵：带自抽吸的可正反转保温泵 适用范围：普通沥青或灌缝胶

弗斯特燃气加热灌缝机工作原理：

燃气灌缝机主要是手推式+手持灌缝管操作，用于灌缝机的熔料箱较小的机型。

在工作时首先在料箱内加入沥青或灌缝胶至三分之一处，点燃燃烧炉的炉盘（通过

烤枪点燃，不能直接用明火点燃如果燃烧室有一定的液化气就发生危险），点火后

调整火焰到最佳燃烧火焰，这时熔料箱内导热油开始升温，温度可以通过观察温度

表的显示一目了然。溶料时间大约90分钟左右。根据灌缝材料的融化温度，调整火焰的大小。在溶

料30分钟左右后把发电机启动，打开出料管的电源开关给出料管加热（约40分钟即可）。在材料融化、出料管温

度达到后可以工作了。无手持灌缝管的推动灌缝机使出料口对正裂缝供料灌缝；有手持灌缝管的用灌缝管对正裂

缝灌缝处理。在工作过程中随时添加材料保证工作的连续性。沥青泵的出料流量可调

弗斯特灌缝机产品概述：

- 1、体积小、重量轻、容易操作、移动方便、灌封均匀、效率高。
- 2、采用导热油间接加热填缝料，能够有效预防填缝料燃烧焦化。
- 3、采用先进的控制仪表，可清晰显示、调节电加热软管和导热油温度，让操作工人一目了然。
- 4、加热软管全程电加热，在使用过程中无需清理。
- 5、泵采用无级变速电机，可根据需要调控灌封胶的流量。

灌缝机产品特点：

- 1.导热油强制循环，间接加热，可有效避免沥青碳化
- 2.电子恒温自动控制，精准度高
- 3.电加热软管，出料顺畅、快捷、免清洗
- 4.专用灌缝料和普通沥青均可使用
- 5.沥青灌缝与撒布交替进行
- 6.原装进口动力系统，性能稳定，使用寿命长
- 7.沥青泵和导热油泵外置设计，方便维护
- 8.配备沥青搅拌系统，物料融化更加充分

目前，弗斯特机械已经成立养护研究院，通过不同的工法尝试，不断创新养护设备技术。目前，在公路养护管理与维修技术方面，已经形成了比较成熟的“白+黑”技术。对于旧路面的维修加固、加铺层结构设置、防裂措施等方面都已形成系列技术，并在众多公路与城市道路中得到了应用。目前市场上仍普遍缺

乏正确的养护管理认识，而且养护机械属于细分行业，对设备的精细化和专业化要求高，市场年容量相对较小，因此，养护机械的创新与推广将是一个长期过程。

山东弗斯特机械制造有限公司

销售经理：董淼

联系电话：15269727759（同微信）

QQ在线：3562346583

厂址：山东省济宁市曲阜市陵城工业园玉兰路中段路西厂房D区