

## XJL-300B落下式落锤冲击试验机直销

产品名称	XJL-300B落下式落锤冲击试验机直销
公司名称	武汉咏绎仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区沙湖新村1号沙湖友谊国际二期8栋2单元2层1号
联系电话	86-027-87719546 15927129303

## 产品详情

【简单介绍】承德金和名牌板材和管材落锤冲击试验机的测试方法，区别在试验时所用锤体锤头不同。详看技术参数。塑料管材、板材的专业试验机。XJL-300B型落锤冲击试验机适用于生产塑料管材企业和质检部门。XJL-300B-2板材落锤冲击试验机适用于塑料板材、陶瓷、地板、水泥科研质检等部门。【详细说明】XJL-300B-2落下式落锤冲击试验机XJL-300B-2型板材落锤冲击试验机,适用于各种塑料板材的耐冲击性能的测定。产品依据行业标准《JB / T9389落锤冲击试验机技术条件》和国家标准《GB/T11548-1989硬质塑料板材耐冲击性能试验方法(落锤法)》进行设计，符合《GB-T14153-1993硬质塑料落锤冲击试验方法通则》等标准要求。XJL-300B-2落下式落锤冲击试验机采用嵌入式系统智能控制、液晶显示、具有设定高度、自动提锤、防止二次冲击等，功能齐全。可以自由设定提锤高度，采用大功率步进电机带动高精度减速机，通过精密链轮和链条来实现提锤，提锤精度高。XJL-300B落下式落锤冲击试验机技术参数：1、最大冲击能量：300J  
锤体质量(KG)：0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15  
3、锤头半径：标配R5、R10、R20、R25、R30、R50mm 4、冲击高度：2000mm（可任意设定）  
5、冲击高度误差：±2mm 6、试样规格：16mm~400mm 7、电源：220V50Hz 8、使用温度：10-35  
9、附近无大的振源，无强的电磁场,环境中无腐蚀性介质。 10、外型尺寸：620×600×3386mm  
11、整机重量：360kg XJL-300B-2型落下式落锤冲击试验机选用锤头为；D50.D90

落下式落锤冲击试验机:[www.jinheyiqi.net/chengdejinhe-SonList-1096304/](http://www.jinheyiqi.net/chengdejinhe-SonList-1096304/)

[www.chem17.com/st247706/erlist\\_1096304.html](http://www.chem17.com/st247706/erlist_1096304.html)