

## 处理油漆废水用漆雾絮凝剂ab剂（进口原料生产）

产品名称	处理油漆废水用漆雾絮凝剂ab剂（进口原料生产）
公司名称	苏州晟宇工贸有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:晟宇 型号:ab剂 规格:25kg/桶
公司地址	苏州市相城区人民路4555号
联系电话	086-051262930275 13771839077

### 产品详情

处理喷涂油漆废水用漆雾絮凝剂ab剂（进口原料生产）在喷涂油漆废水处理过程中使用漆雾絮凝剂ab剂，这是大家都知道的；那么怎么才能够将油漆废水中的漆渣完全的上浮起来呢？我想这是需要现场技术人员根据现场污水情况进行反复的污水试验才能达到的。首先要正确使用，其次要选用合适的ab剂，最后要根据现场情况随时调整ab剂加入量。

#### 【漆雾絮凝剂ab剂】产品特点

苏州晟宇公司采用进口原料生产的漆雾絮凝剂主要用于抽离水帘喷漆室循环水里漆雾；通过漆雾絮凝剂的作用可将家具厂、汽车喷漆房、喷涂车间等油漆废水中的漆渣絮凝成团，使油漆与水分离，从而使循环水可长时间使用。漆雾絮凝剂主要分为AB两种组分。A剂在循环水泵口注入，用于去除落在水中油漆的粘性、灭菌除臭，B剂在循环水池回水口投入，使水和漆渣分离，将水中的漆渣凝集悬浮起来便于打捞或刮渣机除渣。

#### 【漆雾絮凝剂ab剂】参数规格

外观：液体规格：25kg/桶

包装：塑桶

#### 【漆雾絮凝剂ab剂】适用范围

苏州晟宇公司多年结合国内外涂装行业实际情况，开发出多种适合不同涂装循环水系统的漆雾凝聚剂，以适应各种油性漆及水性漆过喷油漆脱粘絮凝悬浮处理之要求。在现场运行中，我们建议使用单位采用计量添加方式。既可有效控制药剂的使用成本，又可高效发挥药剂的应有性能，以确保油漆涂装车间高

效经济运行。

### 【漆雾絮凝剂ab剂】工作原理

漆雾凝聚剂在循环水中带有一定量的负电性，然而与A剂接触后，电荷转移后失去了粘性，形成不稳定之细小颗粒，再加入B剂后，B剂被其A剂强烈吸附，由于B剂为长链网状高分子结构，使其形成较大颗粒而呈现上浮状况，与水分离，从而净化水质。

### 【漆雾絮凝剂ab剂】售后服务

晟宇公司专业技术人员能根据现场不同处理工艺、不同用户的需求，提供可行的污水解决方案。同时提出建议、帮助客户进行实验室小实验、现场中试和大试等服务，筛选产品、优化配方。真诚的从客户角度考虑，倾听客户的需求，提供真正满足客户需要的产品服务和优化方案并确保其污水处理、循环水净化高效经济运行。 产品咨询电话：0512-62930275、13771839077【翁经理】咨询QQ：740596933