

温室大棚外遮阳系统

产品名称	温室大棚外遮阳系统
公司名称	郑州奥农苑农业科技有限公司
价格	.00/平米
规格参数	品牌:奥农苑 型号:ANY075 类型:外遮阳系统
公司地址	郑州经济技术开发区航海东路1394号3幢6层608号
联系电话	0371-63315682 18336382201

产品详情

温室大棚外遮阳系统 温室遮阳系统是现代温室重要的配套系统之一。温室遮阳是利用具有一定透光率的遮阳网遮挡过强阳光,减少太阳辐射,保证温室内作物正常生长所需的光照,降低室内温度。

温室遮阳系统根据在温室中的安装位置可分为内遮阳和外遮阳,安装在温室屋面之上的称外遮阳,安装在温室屋面以下: 1、技术参数 行程:4m。运行速度:1.19m/min。单程运行时间:3.12min。电源380V,三相,50Hz。电机功率:0.55kw。电机输出转速:9R/min。电机输出功率:400NM。2、工作原理 减速电机带动传动轴转动,传动轴上的齿轮/齿条副将转动变为直线运动,与齿条连接的牵引杆通过十字连接带动动膜杆作平行移动,动膜杆拉动幕帘一端缓慢展开或收拢。

全部展开及收拢后触动限位开关,使电机停止或运行。控制箱备有手动控制,如需中途停止,可按下停止按钮,即可停止运行。3、系统基本组成 控制箱及减速电机,该控制箱内装配有幕帘展开与合拢两套接触器件,既可手动,又可通过安装在减速器内的行程开关实现自动停车,限位准确,使整套系统运行平稳可靠。齿条采用优质钢精制而成,质量可靠,运行平稳。传动部分;传动轴采用热镀锌热轧无缝钢管 33.5×3.25,电机安装在传动轴的中部,齿轮/齿条平均布,牵引杆为 32×1.5热镀锌钢管,动膜杆采用 22×1.2热镀锌管,横向布置。

拉动幕帘展开、收拢,使幕帘在运行中保持平展。悬挂吊环工程塑料,每二折的上折痕处安装1个吊环。支撑线采用高强度聚酯线,间隔为0.5m。幕帘采用上海阳柯LON70D黑聚乙烯网,遮阳率70%±2,使用寿命10年。