

# zpg真空耙式干燥机报价

产品名称	zpg真空耙式干燥机报价
公司名称	北京仪电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京顺义李桥苏活小区13号120
联系电话	86-010-81470308 15811121713

## 产品详情

zpg真空耙式干燥机真空度高，由于选用了高真空度配置，杜绝了旋转泄漏，系统保持稳定的高真空度。运行稳定，通过2年来连续运行，未发现需要在绝氧条件下干燥的物料存在瑕疵。过滤干净，由于提高了过滤配置，过滤装置拆解方便、过滤面积大、清洗方便，确保真空管路畅通。

zpg真空耙式干燥机拥有如此多的优点，必然与它的结构密不可分，下面一起来了解下。

真空耙式干燥机罐体为圆筒型，真空耙式干燥机由真空罐体、真空过滤器、真空出料阀、搅拌轴、端盖、支架、电机、减速机、控制柜等组成。

1.真空罐体。为夹套间壁传热型式，其上部设有真空过滤接口、物料入口(用于液态物料的真空上料)、人孔口(用于设备检修及固体物料投入)、热媒进出口、温度表管口、压力表管口等。人孔：一般选用快开式压制真空人孔，用于固体物料投入和设备内部检修。对于可能存在的正压操作的设备则选用标准真空人孔。

2.真空过滤器。一般配置为拌热式不锈钢烧结真空过滤器，过滤器壳体外部设有伴热和保温，防止蒸发的溶剂冷凝回流。过滤材料为不锈钢烧结过滤器或多层不锈钢烧结板制成的过滤器，可拆洗，方便清洗。由于一般物料在大部分溶剂蒸发后干燥到一定程度才出现粉尘携带波峰值，此时运用脉冲反吹对溶剂回收影响不大，因此，真空过滤器常根据物料特性及工艺要求，配置压缩空气或氮气脉冲反吹，在线清灰。在工艺设计和设备采购时，可根据物料特性及工艺要求选定真空过滤器的功能属性。

3.真空出料阀。由阀座、密封垫、阀板、顶升气缸(或手动螺杆)、锁紧螺栓组成，顶升气缸由压缩空气为动力，配有自锁控制阀，可自动锁定开启或关闭状态，防止因突然发生的压缩空气供给失效导致阀门开启或关闭失效。

4.搅拌轴。有常规型(不加热)和空芯型两种，空芯型搅拌轴内部设有套管，用于轴及耙臂内热媒的进入和排出。耙臂焊接在搅拌轴上，耙臂上方设有带倾角的耙片(也叫抄板)，靠近筒体的耙片在旋转过程中清理附着在筒体壁上的物料，使间壁传热表面不断更新，利于物料混合和热量传导。

5.旋转密封。轴与端盖之间的旋转密封根据物料和工艺要求，可选配填料密封、机械密封等型式。

6.端盖。设有视镜及旋转密封件、轴承座等，视镜除了观察内部状况外，还可以根据物料的特性选择从视镜口塞入或取出敲击棒。

7.机架。机架是设置zpg真空耙式干燥机传动装置的部件，一般采用槽钢或厚壁方管等制作。

zpg真空耙式干燥机产品来源：[www.zyzhan.com/st40639](http://www.zyzhan.com/st40639)

[www.czjingzhu.com/SonList-182616.html](http://www.czjingzhu.com/SonList-182616.html)