

# 铸铁弯板|T型槽方箱|铸铁V型架

产品名称	铸铁弯板 T型槽方箱 铸铁V型架
公司名称	大连巨华机械设备有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:大连铸铁弯板 型号:300*400mm 精度:1级
公司地址	大连市甘井子区华北路291号
联系电话	0411-66998277 15041180919

## 产品详情

大连铸铁弯板|T型槽方箱|铸铁V型架,生产厂家销售,质优价廉;铸铁弯板|T型槽方箱|铸铁V型架300mm销售电话:15041180919,张经理;

大连铸铁弯板的制造方法大多采用铸造中的精密铸造流程。随着科学的进步，铸型进入工厂化的大规模生产，以前的技术不能满足生产要求，树脂砂造型造芯工艺的应用和发展，对铸造用砂的质量又提出了更高的要求。铸造砂应满足以下的要求：较高的纯度和洁净度，以硅砂为例，铸铁用砂要求SiO<sub>2</sub>含量在90%以上，较大的铸钢件则要求SiO<sub>2</sub>含量在97%以上；高的耐火度和热稳定性;适宜的颗粒形状和颗粒组成;不易被液态金属润湿。颗粒形状铸造砂的形状一般有3种。圆形砂:颗粒为圆形或接近于圆形，表面光洁，没有突出的棱角；多角形砂:颗粒成多角形，且多为钝角；尖角形砂，颗粒成尖角形，且多为锐角。铸造砂的颗粒形状一般以角形系数（砂子实际比表面积 / 砂子理论比表面积）来表示。

大连铸铁弯板是用于产品垂直面的检测，属于直角尺类。铸铁弯板材料为HT200-HT300，是按GB6092 - 85国家标准制造。铸铁弯板的工作面采用刮研工艺，用于检验工件的90°角，维修设备时检验零部件相关表面的相互垂直度，还常用于钳工划线及零部件的检测和机械加工中的装夹。铸铁弯板能在平板上检查工件的垂直度，适用于高精度机械和仪器检验和机床之间不垂直度的检查，广泛使用在工业测量中。大连铸铁弯板不要在潮湿、有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放，在存放之前在工作表面涂防锈油，以免长时间的不使用造成工作面生锈。在使用时要先进行铸铁弯板的安装调试；然后把铸铁弯板的工作面擦拭干净，在确认没有问题的情况下使用弯板。