

# 北京红外测油仪

产品名称	北京红外测油仪
公司名称	北京仪电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞翔赛思 型号:OL
公司地址	北京顺义李桥苏活小区13号120
联系电话	86-010-81470308 15811121713

## 产品详情

北京红外测油仪作为通用的的红外分光光度计，能进行扫描、分析物质的结构和各种有机物的定性、定量分析。可用于所有的应用红外分光光度的企业、事业、学校等部门。

北京红外测油仪的工作条件：

- 1.通风良好的实验室。
- 2.无剧烈震动、无强电磁场干扰、无腐蚀性气体。
- 3.电源要求稳定，建议配接 1-5KW 电子交流稳压电源。
- 4.室温要求5-35 ，相对湿度20% ~ 85%(RH)。

北京红外测油仪的注意事项：

- (1)样品的含油量最好在80ppm以下，这样数据精确度会比较高。
- (2)如果测试样品的间隔比较长，尽量不要始终使用一个空白值。
- (3)由于水会严重的干扰样品的测试，因此在样品萃取制备的过程中一定要注意脱水处理(一般用无水硫酸钠)。
- (4)当测试时扫描曲线是横线，没有特征峰出现时，一种情况是下面出现横线，这因为样品中有水没有脱干净，另一种是上面出现横线，那是样品的浓度太高，超出测量范围，需要稀释在进行测量。
- (5)北京红外测油仪的各种参数是已经调整好的，不要随意的改变。

红外测油产品来源：

[www.chem17.com/st311071/product\\_25824920.html](http://www.chem17.com/st311071/product_25824920.html)

[www.fly-science.cn/Products-25824920.html](http://www.fly-science.cn/Products-25824920.html)