

维拓水漆-SWA-1011优质内墙面漆

产品名称	维拓水漆-SWA-1011优质内墙面漆
公司名称	广东维拓化工股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维拓水漆 型号:SWA-1011
公司地址	江门市蓬江区建设三路135号1幢16层1603、1604室
联系电话	0750-3983662 18922026729

产品详情

SWA-1011净味墙面漆

产品介绍：维拓SWA-1011净味墙面漆采用国内首创植物负离子乳化复合改性净味乳液、配以进口助剂及纳米填料精制而成，因其净味乳液经乳化复合改性后具有独特的释放负离子功能，有益于人的身心健康，超低VOC，绿色环保。

产品特点：1.超低VOC含量13g/L。

2.持续释放负氧离子。

3.防霉抗藻、能抑制空气中有害微生物。

4.漆膜光滑平整、质地细腻。

用途：适用工程用室内装饰。

颜色：颜色丰富，可根据客户要求配色。

施工方法：滚涂、刮涂、喷涂。

技术指标：理论涂刷面积：9-10m²/kg/遍（不同施工效果耗漆值有误差）。

施工条件：温度大于5℃，相对湿度小于85%。

表面处理：被涂物表面应彻底清洗干净，确保表面无油脂、灰尘及松散物质。

表干时间：约30分钟。

重涂时间：2小时（条件：温度25℃，相对湿度小于85%）。

耐擦洗性：300次（合格品）。

VOC含量：13 g/L。

对比率：0.92（合格品）。

比重：1.4

光泽：丝光，哑光。

贮存：密闭，避光，常温，通风。

保质期：18个月

注意事项：

- 1.本产品必须贮存在阴凉干爽的地方，贮存温度大于0℃，严防霜冻，温度低于5℃或湿度大于85%不宜施工。
- 2.施工时必须注意空气流通。
- 3.本产品为水性产品，使用水为稀释剂，不能与油漆混用。
- 4.本产品无毒害，非危险品。如接触皮肤用清水洗净即可，如不慎溅入眼睛应用清水冲洗并请医生处理。

本产品通过ISO9001质量体系国际认证

执行标准：GB/T9756-2001 GB/T18582-2008